

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1204	1204-2536	ปลาเค็ม : ปลาอินทรี	ลักษณะทั่วไป	200		
			สี กลิ่น กลิ่นรส และลักษณะเนื้อ	200		
			สิ่งแปลกปลอม	น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กก.	400	
				น้ำหนักสุทธิเกิน 1 กก.	200	
			มอเตอร์แอกทิวิตี	300		
			ปริมาณเกลือ (โซเดียมคลอไรด์)	150		
			สารปนเปื้อน	ปรอท	300	
			จุลินทรีย์	จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด	250	
				สตาฟีโลค็อกคัส ออเรียส	500	
รา	250					
การบรรจุ	200					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1205	1205-2536	ไข่เยี่ยวม้า	ลักษณะทั่วไป	200		
			ลักษณะภายใน กลิ่นและรส	200		
			สารปนเปื้อน	ตะกั่ว	300	
				สังกะสี	300	
			จุลินทรีย์	ซาลโมเนลลา	200	
				คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	100	
				สตาฟีโลค็อกคัส ออเรียส	100	
			การบรรจุ	100		

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1206	1206-2549	อิริโทรโมซินสเตียเรต	ลักษณะบ่งความเป็นอิริโทรโมซินสเตียเรต	1,500	
			ลักษณะทั่วไป	100	
			ปริมาณอิริโทรโมซินอิริโทรโมซินเอ, อิริโทรโมซินบี และอิริโทรโมซินซี, อิริโทรโมซินบี, อิริโทรโมซินซี	10,500	
			ปริมาณกรดสเตียริกเกินสมมูล	1,000	
			ความชื้น	1,100	
			เถ้าซิลิเกต	600	
			สารที่เกิดมาด้วยแต่ละชนิด, ผลรวมของสารแต่ละชนิด, สารใดๆ ที่ยอมให้มีได้	3,500	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1207	1207-2549	อิริโทรไมซินเอสโทเลต	ลักษณะบ่งความเป็นอิริโทรไมซินเอสโทเลต	1,500	
			ลักษณะทั่วไป	100	
			ความแรง	3,000	
			ความเป็นกรด-ด่าง	300	
			ความชื้น	1,100	
			เถ้าซิลิเกต	600	
			ปริมาณโดเดซิลซิลิเกต	600	
			สารที่เกิดมาด้วย	3,500	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ			
1208	1208-2536	เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : โตะรับแขก	ขนาด	200				
			ความหนาของพื้นหน้าโตะที่เป็นกระจกแผ่น	100				
			ลักษณะทั่วไป	50				
			ปริมาณความชื้น	โดยใช้มาตรวัดความชื้น	100			
				โดยวิธีอบแห้ง	200			
			การติดแน่นของผิวเคลือบ	200				
			เสถียรภาพ	แรงกระทำในแนวตั้ง	200			
			ความแข็งแรงและความทนทาน : โตะกลาง	แรงสถิตกระทำในแนวตั้ง	บนพื้นที่หลักที่ใช้งาน	100		
					เป็นเวลานาน	200		
				แรงสถิตกระทำในแนวระดับ	200			
				แรงกระแทกในแนวตั้ง	100			
				การตกกระแทก	100			
				ความล้าเนื่องจากแรงกระทำในแนวระดับ	500			
				แรงสถิต	กระทำในแนวตั้ง	บนพื้นที่หลักที่ใช้งาน	100	
						เป็นเวลานาน	200	
กระทำในแนวระดับ	200							
การตกกระแทก	100							
ความล้าเนื่องจากแรงกระทำในแนวระดับ	250							

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1209	1209-2536	เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้รับแขก	ขนาด		200		
			ลักษณะทั่วไป		50		
			ปริมาณความชื้น	โดยใช้มาตรวัดความชื้น	100		
				โดยวิธีอบแห้ง	200		
			การติดแน่นของผิวเคลือบ		200		
			เสถียรภาพ	แรงกระทำไปด้านหน้าสำหรับเก้าอี้ แบบไม่มีเท้าแขน	100		
				แรงกระทำไปด้านข้างสำหรับเก้าอี้	100		
				แรงกระทำไปด้านหลัง	100		
			ความแข็งแรงและความทนทาน	ที่นั่ง	แรงสถิตกดบนที่นั่ง	100	
					ความล้าของที่นั่ง	500	
					แรงกระแทกบนที่นั่ง	100	
				พนักพิง	แรงสถิตกดในแนวระดับ ที่พนักพิง	100	
					ความล้าของพนักพิง	500	
					แรงกระแทกในแนวระดับที่พนักพิง	100	
				เท้าแขน	แรงสถิตดันระหว่างเท้าแขน	100	
					แรงสถิตกดบนเท้าแขน	100	
					แรงกระแทกในแนวระดับที่เท้าแขน	100	
			ขาเก้าอี้	แรงสถิตกดในแนวระดับไปด้านหน้า	100		
				แรงสถิตกดในแนวระดับไปด้านข้าง	100		
				แรงดึงขาเก้าอี้แนวทแยงมุม	100		
เก้าอี้ทั้งตัว	การตกกระแทก	100					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1211	1211-2537	แอสีทามิโนเฟนสำหรับอุตสาหกรรมยา	ลักษณะบ่งเอกลักษณะ และ ปริมาณแอสีทามิโนเฟน	ทดสอบตามข้อ 8.1.1, ทดสอบตามข้อ 8.1.2, ทดสอบตามข้อ 8.1.3, ทดสอบตามข้อ 8.1.4 และวิธีที่ 1 (โดยการไทเทรต), วิธีที่ 2 (โดยการวัดการดูดกลืนแสงด้วยสเปกโทรโฟโตมิเตอร์)	1,000	
			ลักษณะทั่วไป		50	
			จุดหลอมเหลว		300	
			ความเป็นกรด-ด่าง		150	
			มวลที่สูญเสียเมื่อทำให้แห้ง		200	
			เถ้าซัลเฟต		300	
			ปริมาณโลหะหนัก		300	
			คลอไรด์		300	
			ซัลเฟต		300	
			ซัลไฟด์		300	
			ปริมาณสารที่สลายให้คาร์บอนได้ง่าย		300	
			4-อะมิโนฟีนอล		400	
			4-คลอโรแอสีทานิไลด์		400	
การบรรจุ		100				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1212	1212-2549	น้ำมันสนสำหรับอุตสาหกรรมยา	ลักษณะทั่วไป	100	
			สี	300	
			ดัชนีหักเห	800	
			การละลายในเอทานอลที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส	800	
			ความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส	600	
			ส่วนที่เหลือจากการระเหย	800	
			น้ำหนักสุทธิ	100	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1213	1213-2537	ยางลบ	ลักษณะทั่วไป	50			
			ความแข็ง	ยางลบดินสอ , ยางลบหมึก	150		
				ยางลบดินสอ-หมึก	300		
			การติดกับวัสดุอื่น	200			
			ความสามารถในการลบ(ก่อนและหลังการบ่มแรง)	ยางลบดินสอ , ยางลบหมึก	1,500		
				ยางลบดินสอ-หมึก	3,000		
			คุณลักษณะด้านความปลอดภัย (โดยใช้อะตอมิก แอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์)	ตะกั่ว	ยางลบดินสอ, ยางลบหมึก	300	
					ยางลบดินสอ-หมึก	600	
				แคดเมียม	ยางลบดินสอ, ยางลบหมึก	300	
					ยางลบดินสอ-หมึก	600	
				สารหนู	ยางลบดินสอ, ยางลบหมึก	300	
ยางลบดินสอ-หมึก	600						

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1214	1214-2537	อบเชย	ลักษณะทั่วไป	50		
			สิ่งแปลกปลอม	ตามข้อ 4.2.1	50	
				ตามข้อ 4.2.2	50	
			ข้อบกพร่องที่อาจมีได้	50		
			ลักษณะเซลล์	100		
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี	ความชื้น	200	
				เถ้า	200	
				เถ้าที่ไม่ละลายในกรด	100	
				น้ำมันระเหยง่าย	300	
				ความละเอียด	200	
			สารปนเปื้อน	สารหนู	300	
				ตะกั่ว	300	
			จุลินทรีย์	มีโซฟิลิกแอโรบิกแบคทีเรีย	100	
				เอสเชอริเชีย โคไล	200	
รา	100					
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ	100					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ			
1218	1218-2537	ยาฆ่าตรงเท้า	ลักษณะทั่วไป	200				
			เสถียรภาพ	เมื่อเย็น	200			
				เมื่อร้อน	200			
			สมบัติในการใช้งาน			200		
			ระยะเวลาการแห้ง			200		
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี	สารที่ไม่ระเหย		200		
				จุดอ่อนตัวของสารที่ไม่ระเหย		150		
				เถ้าของสารที่ไม่ระเหย		200		
				ความเป็นกรด-ด่าง		100		
				แอมซอร์แบนซ์ของสีที่น้ำสกัดออกมา		250		
				ช่วงการกลั่นของสารที่ระเหยได้		350		
				จุดวาบไฟ		300		
			เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ: ที่อุณหภูมิต่ำ	การเร่งภาวะ		850		
				ลักษณะทั่วไป			200	
				เสถียรภาพ	เมื่อเย็น	200		
					เมื่อร้อน	200		
				สมบัติในการใช้งาน			200	
ระยะเวลาการแห้ง				200				
ความเป็นกรด-ด่าง				100				
แอมซอร์แบนซ์ของสี ที่น้ำสกัดออกมา				250				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1218	1218-2537 (ต่อ)	ยาฆ่าตรงเท้า (ต่อ)	เสถียรภาพต่อการเก็บ	การเร่งภาวะ	850		
			โดยวิธีเร่งภาวะ: ที่อุณหภูมิสูง	ลักษณะทั่วไป		200	
				เสถียรภาพ	เมื่อเย็น	200	
					เมื่อร้อน	200	
				สมบัติในการใช้งาน		200	
				ระยะเวลาการแห้ง		200	
				ความเป็นกรด-ด่าง		100	
				แอสซอร์แบนซ์ของสีที่น้ำสกัดออกมา		250	
น้ำหนักสุทธิ		100					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1219	1219-2547	แหนม	ลักษณะทั่วไป	200		
			สิ่งแปลกปลอม	100		
			โปรตีน	600		
			ไขมัน	600		
			ความเป็นกรด-ด่าง	300		
			วัตถุเจือปนอาหาร	พोटเฟตในรูปของโมโน-ได-และพอลิของเกลือโซเดียมหรือโพแทสเซียม	600	
				โซเดียมหรือโพแทสเซียมไนเตรต หรือโซเดียมหรือโพแทสเซียมไนไตรต์	1,000	
				สี	400	
			จุลินทรีย์	ซาลโมเนลลา	800	
				สตาฟีโลค็อกคัส ออเรียส	800	
				คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	800	
			พยาธิทริคิเนลลา สไปราลิส	700		
			เชื้อรา	500		
การบรรจุ, เครื่องหมายและฉลาก	100					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1220	1220-2541	ชุดประตุนไฟแบบบานเปิด	ขนาดของประตู	ความกว้าง, ความสูง, ความหนา	300	
				ผลต่างของเส้นทแยงมุม	200	
				ระยะเว้นบวก	200	
				ช่องมอง	100	
			ขนาดของวงกบ	ความกว้าง, ความสูง, ความหนา, ระยะบังใบ, ความสูงจากพื้นของธรณีประตู	600	
			ลักษณะทั่วไปของบานประตู		100	
			ความต้านทานการบิดงอของบานประตู		500	
			การรับน้ำหนักแนวตั้ง		500	
			ความทน	การเปิดปิด	1,000	
				การกระแทก	1,000	
			ความทนการปิดโดยมีสิ่งกีดขวาง		500	
			การทนไฟ	ชั้นคุณภาพ 60	39,000	
				ชั้นคุณภาพ 90	42,000	
				ชั้นคุณภาพ 120	48,000	
ชั้นคุณภาพ 180	54,000					
ชั้นคุณภาพ 240	54,000					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1221	1221-2537	ชิ้นไม้ปูพื้นปาร์เกต์ : ไม้สัก	มิติภาคตัดขวาง	200		
			ความยาว	100		
			ลักษณะทั่วไป	100		
			ความชื้น	200		
			คุณลักษณะที่ต้องการตามชั้นคุณภาพ	ชั้นคุณภาพ I	100	
				ชั้นคุณภาพ II	100	
			การบรรจุ	100		

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1222	1222-2560	กระจกนิรภัยหลายชั้น	ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	ความหนา	600			
				ความกว้างและความยาว	600			
				ความคลาดเคลื่อนของผลต่างของความยาวเส้นทแยงมุม	600			
			ชนิดของตำหนิ	ฟองอากาศ	2,000			
				สิ่งแปลกปลอม				
				ตำหนิที่เป็นจุดรวมเป็นกลุ่ม				
				ตำหนิที่เป็นเส้นหรือเป็นปื้นต่อเนื่องกัน				
				ตำหนิที่เป็นแนวยาวในเนื้อกระจก				
				ราน				
				ฟองอากาศหรือตุ่มที่เกิดขึ้นระหว่างกระจกกับวัสดุคั่นกลาง				
				สิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นระหว่างกระจกกับวัสดุคั่นกลาง				
				รอยย่นและริ้วรอยในระหว่างกระจกกับวัสดุคั่นกลาง				
				ความมัวและรอยขีด				
			ตำหนิที่ชอบ	750				
			การเหลื่อมของแผ่น (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้นแผ่นเรียบ)				300	
			ความโค้ง (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้นแผ่นเรียบ)				3,000	
			ความทนแสง				7,500	
ความทนความร้อน				500				
ความทนแรงกระแทก				1,500				
การกระแทกด้วยถุงกระแทก (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้นแผ่นเรียบ ประเภทแผ่นเรียบ ชนิด (II))				4,500				
เครื่องหมายและฉลาก				100				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1224	1224-2537	เครื่องเชื่อมโลหะอาร์กไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย	ความคงทนของเครื่องหมายและฉลาก	150		
			ความแข็งแรงทางกล	150		
			ความต้านทานของฉนวน	200		
			การป้องกันน้ำ	500		
			ความทนแรงดันไฟฟ้า	400		
			แรงดันไฟฟ้าด้านนอกขณะวงจรเปิด	200		
			อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น	1,500		
			กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	300		
			กระแสไฟฟ้ารั่ว	500		
			การต่อสายดิน	500		
			ขั้วต่อสาย	ด้านเข้า	500	
				ด้านออก	500	
หมดเกลียวและการต่อ			500			

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1225	1225-2537	ท่อบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ	มิติ	ตัวท่อ ตัวบ่อ และบ่อเสริม	300	
				บันไดบ่อ	200	
			การทำ : เหล็กเสริม		300	
			ลักษณะทั่วไป		100	
			ความทนแรงดึงและแรงกดของบันไดบ่อ		500	
			ความต้านแรงอัดของคอนกรีต		300	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1226	1226-2537	ฝาและขอบท่อบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ	มิติ	200	
			การทำ : เหล็กเสริม	300	
			ลักษณะทั่วไป	100	
			ความทนแรงกดของฝาบ่อ	500	
			ความต้านแรงอัดของคอนกรีต	300	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1227	1227-2558	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน	ขนาด, ความหนา, ความยาว, ความได้ฉาก, ความโค้ง, ระยะเยื้องศูนย์, ความเว้าของลำตัว และ ความได้ฉากของปลายตัด	3,000		
			ลักษณะทั่วไป	100		
			ส่วนประกอบทางเคมี	2,400		
			คุณสมบัติทางกล	ความต้านแรงดึงที่จุดคราก ความต้านแรงดึง และความยืด	400	
				ความต้านแรงกระแทกที่อุณหภูมิห้อง	400	
ความต้านแรงกระแทกที่อุณหภูมิต่ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 °C	1,000					
การดัดโค้ง	300					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อ ชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1228	1228-2549	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น	ขนาด H, A, C, ด้าน 1, 2, ปลายข้างที่ 1, ตรงกลาง, ความหนา(t), ความยาว, ความไม่ได้ฉากของ ด้านประชิด, ความโค้ง	1,500	ต่อชุดตัวอย่าง	
			ส่วนประกอบทางเคมี	คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส	1,000	
			ลักษณะทั่วไป		200	
			สมบัติทางกล	ความต้านแรงดึงที่จุดคราก, ความต้านแรงดึง, ความยืด	600	
			มวลต่อเมตรแต่ละตัวอย่าง, ค่าเฉลี่ย		300	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1228	1228-2561	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นสำหรับ	รูปร่าง ขนาด และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	ความหนาหรุนุ	1,500	ต่อชุดตัวอย่าง
				ขนาดของ		
				ความยาวของเหล็กโครงสร้าง		
				ความได้นาก		
				ความโก่ง		
มวลต่อเมตร				300		
คุณลักษณะที่ต้องการ			ลักษณะทั่วไป	200	1. ธาตุละ 200 บาท เริ่มที่ 1,000	
			ส่วนประกอบทางเคมี	1,000	กรณีเกิน 1,000 บาท ให้คิดราคาต่อธาตุ 2. ส่วนประกอบทางเคมีของ มอก. 1228 -2561 คือ 4 ธาตุ ได้แก่ คาร์บอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส และกำมะถัน	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1228	1228-2561 (ต่อ)	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (ต่อ) ขึ้นรูปเย็นสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป	คุณลักษณะที่ต้องการ	สมบัติทางกล	400	ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง
			เครื่องหมายและฉลาก			

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1229	1229-2537	ไฮโดรเจนภายใต้แรงอัด	ความบริสุทธิ์	500	
			ออกซิเจน	500	
			ไนโตรเจน	500	
			คาร์บอนไดออกไซด์	500	
			คาร์บอนมอนอกไซด์	500	
			ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด	500	
			ความชื้น	300	
			ปรอท	500	
			การบรรจุ	100	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1230	1230-2537	งานเรซินอยด์สำหรับตัด	มิติ	เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา และขนาดรู	800	
			ลักษณะทั่วไป		400	
			คุณภาพ		600	
			ความปลอดภัย	อัตราเร็วเส้นรอบวงสูงสุด	1,000	
				อัตราเร็วที่งานตัดแตกกระจาย	1,500	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1231	1231-2560	กระจกฉนวน	ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	ความหนารวม	1,000		
				ความกว้างและความยาว	1,000		
			ลักษณะทั่วไป	ตำหนิที่รอยประสาน	2,500		
				สิ่งแปลกปลอมที่เกิดระหว่างชั้นกระจก			
				ราน			
				ความมัวและรอยขีดข่วน			
				ตำหนิที่ขอบกระจก			
			การเสื่อมของแผ่น			1,500	
			จุดน้ำค้าง (dew point)			-	ไม่กำหนดอัตรา เนื่องจากไม่มีหน่วย
			ความทนต่อสภาวะเร่ง	ความชื้นและแสง	-	ตรวจสอบได้	
				ความร้อน	3,000	ตรวจสอบได้	
			ความทนทานของวัสดุผนึกกัน			162,000	การตรวจสอบ ซ้ำซ้อนและใช้ระยะเวลา นาน
การบรรจุ			400				
เครื่องหมายและฉลาก			400				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1232	1232-2537	อ่างอาบน้ำโพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว	เส้นผ่านศูนย์กลางของรูน้ำทิ้ง	100		
			มิติอื่น ๆ	50	มิติละ	
			ลักษณะทั่วไป	100		
			ความบิดเบี้ยว	200		
			การแอ่นตัวของกะบัง	500		
			ความทนน้ำร้อน	1,000		
			ความทนแรงกด	500		
			ความทนการเปราะเปื้อน	500		
			การแอ่นตัวเมื่อน้ำเต็ม	500		
			ความทนการกระแทก	โดยใช้ลูกเหล็ก	300	
				โดยใช้ถุงทราย	300	
			ความแข็ง	300		
			ความทนทานของผิวเคลือบ	250		

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1233	1233-2553	สารยืดสำหรับสีและวารนิช : อะมิโนเรซิน	ลักษณะทั่วไป	100		
			ลักษณะบ่งเอกลักษณะ	500		
			คุณลักษณะทางปริมาณ	สารที่ไม่ระเหย	400	
				ความหนืด (การ์ดเนอร์-โฮลด์ต) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส	600	
				ค่าของกรด	600	
				สี	400	
				ฟอร์แมลดีไฮด์อิสระ	1,300	
			การบรรจุ	น้ำหนักสุทธิ	200	
เครื่องหมายและฉลาก		100				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1235	1235-2537	ตู้เย็นพาณิชย์	มิติเบ็ดเสร็จ	500	
			พื้นที่ชั้นแช่เย็น	500	
			ปริมาตรสุทธิ	1,000	
			พื้นที่ช่องแสดงสินค้า (ถ้ามี)	100	
			ทั่วไป	100	
			วัสดุและการตกแต่ง (พิจารณาจากข้อมูลจากผู้ทำ)	100	
			ฉนวนความร้อน (พิจารณาจากข้อมูลจากผู้ทำ)	100	
			ระบบทำความเย็น (พิจารณาจากข้อมูลจากผู้ทำ)	100	
			อุณหภูมิของสิ่งทดสอบ	10,000	
			การจัดฝ้าน้ำแข็ง	7,500	
			การควบแน่นของไอน้ำ	1,000	
			พลังงานไฟฟ้าที่ใช้	1,000	
			ความปลอดภัยทางไฟฟ้า และทางกล (IEC60335-2-24)	27,000	
			เครื่องหมายและฉลาก	100	
การเตรียมการทดสอบ	5,000				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1237	1237-2537	ฝาและขอบบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ	มิติ	ฝาบ่อ	200	
				ขอบบ่อ ช่องเปิด และบารับฝาบ่อ	400	
			เหล็กเสริม	ฝาบ่อ และขอบบ่อ	300	
			ลักษณะทั่วไป		100	
			สมบัติทางกล	ความทนแรงกดของฝาบ่อ	500	
				ความต้านแรงอัดของคอนกรีต	300	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1238	1238-2537	ผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซี	ขนาด : ความกว้างและความยาว	450			
			จำนวนเส้นควบและจำนวนเส้นด้ายต่อ 50 มิลลิเมตร	450			
			คุณลักษณะต้องการของผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบที่	ความหนา	300		
				น้ำหนักต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่	300		
				แรงดึงขาด	แนวเส้นด้ายยืน	300	
					แนวเส้นด้ายพุ่ง	300	
				แรงฉีกขาด	แนวเส้นด้ายยืน	300	
					แนวเส้นด้ายพุ่ง	300	
				ความต้านการซึมของน้ำ	150		

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1239	1239-2537	แผ่นพีวีซีกันซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต	มิติ	ความกว้าง ความหนา และความยาว	400		
			ลักษณะทั่วไป		100		
			สมบัติทางฟิสิกส์	ความหนาแน่นสัมพัทธ์	300		
				ความแข็ง IRHD	150		
				ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด		200	
				การบ่มแรง	ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด	300	
				ความทนต่าง	ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด	300	
				การดูดซึมน้ำ		200	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1240	1240-2537	ล้อยอุตสาหกรรมสำหรับบริษัทที่ไม่มีต้นกำลังขับเคลื่อน : ล้อยาง	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางล้อและความยาว รูเพลาล้อ	650	
			ลักษณะทั่วไป		300	
			ความทนน้ำมันของยางล้อยาง		1,000	
			การบรรทุกน้ำหนักในสภาพเคลื่อนที่	ล้อยางประเภทรับแรงสองข้าง	1,500	
				ล้อยางประเภทรับแรงข้างเดียว	1,500	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อ ชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1241	1241-2537	ชุดล้ออุตสาหกรรมสำหรับบริษัท ที่ไม่มีต้นกำลังขับเคลื่อน : ล้อยาง	มิติ	ชุดล้อ	300		
				แป้นยึด	150		
			ลักษณะทั่วไป			300	
			ความหนาของผิวชุบเคลือบ			500	
			การติดตั้งของผิวชุบเคลือบ	นิกเกิลและโครเมียม		150	
				สังกะสี		150	
			ระยะเบี่ยงเบนของล้อเมื่อหมุน			200	
			กลไกล้อกล้อ			200	
			การบรรจุภัณฑ์	ในสภาพนิ่ง		300	
				ในสภาพเคลื่อนที่		900	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1242	1242-2537	ดีบุกแท่ง	ลักษณะทั่วไป		50	
			ส่วนประกอบทางเคมี	โดยวิธีวิเคราะห์ ตะกั่ว, พลวง, บิสมัท, ทองแดง, สารหนู, เหล็ก, อะลูมิเนียม, แคดเมียม, สังกะสี, ดีบุก, ธาตุเจือปนอื่น ๆ	300	ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
				โดยวิธีวิเคราะห์ทางสเปกโทรเคมี	600	ต่อชิ้นทดสอบ

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1244	1244-2552	แลกเกอร์ฟลูออเรสเซนต์แอโรซอล	คุณลักษณะทางปริมาณ	ความดัน	300		
				คุณลักษณะที่ต้องการ	สารที่ไม่ระเหย	300	
					ระยะเวลาการแห้ง	300	
					ความละเอียด	300	
					ความเงาที่มุม 60 องศา	500	
					ปริมาณตะกั่ว	800	
				คุณลักษณะทางคุณภาพ	สี	400	
					ความเป็นฟลูออเรสเซนต์	200	
					ภาวะในภาชนะบรรจุ	250	
					สมบัติในการพ่น	600	
			ความทนการดีดโค้ง		400		
			การบรรจุ	ความติดแน่น	600		
				การดึงตัว	400		
			การบรรจุ	การทำงานของหัวพ่น	400		
				การบรรจุ	200		
เครื่องหมายและฉลาก					100		

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1245	1245-2537	สารอัดแบบเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์	ลักษณะทั่วไป	100			
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี	สมบัติในการอัดแบบ	200		
				ความต้านแรงดัดโค้ง	200		
				ความต้านแรงกระแทกชาร์ปี	150		
				ความทนความร้อน	300		
				การดูดซึมน้ำ	300		
				การดูดซึมน้ำหลังจากต้มในน้ำเดือด	300		
				ความหนาแน่นสัมพัทธ์	200		
				ความทนกรดซัลฟิวริก	200		
			ปริมาณสารที่ละลายออกมา	ฟอร์มาลดีไฮด์	200		
				ฟีนอล	200		
				สารที่ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียม เพอร์แมงกาเนต	200		
				โลหะหนัก	300		
				สิ่งที่เหลือจาก	น้ำ	200	
					การระเหย	นอร์แมล-เฮปเทน	300
				สารละลายกรดแอสซิติค 1+24	200		
			การบรรจุ	100			

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1246	1246-2537	ภาชนะโลหะสำหรับบรรจุวัสดุเหลวเคลือบผิว	ความจุสุทธิ	150		
			ลักษณะทั่วไป	50		
			ความสม่ำเสมอของผิวเคลือบด้านใน	300		
			การติดแน่นของวัสดุเคลือบผิว	300		
			การไม่รั่วซึม	ตัวภาชนะ	300	
				ภาชนะปิดฝา	300	
			ความทนความดัน	300		
			ความทนทานต่อการตกกระแทก	300		
ความแข็งแรงของหูหิ้ว	300					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1247	1247-2549	พาราฟินเหลวสำหรับอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง	ลักษณะซีบ่ง	800	
			ลักษณะทั่วไป	100	
			ความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง	400	
			ความหนาแน่นสัมพัทธ์	600	
			ความหนืดคินแมตติกที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส	600	
			พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน	800	
			สารที่สลายเป็นคาร์บอนได้ง่าย	1,000	
			พาราฟินแข็ง	600	
			ปริมาณสุทธิ	100	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1248	1248 เล่ม 1-2552	ผ้าบุเครื่องเรือน เล่ม 1 ผ้าบุเครื่องเรือนทั่วไป	ความกว้าง		300		
			ความยาวต่อพับหรือม้วน	เส้นใยชนิดเดียว	500		
			น้ำหนักผ้า	เส้นใยผสม 2 ชนิด	300		
			ลักษณะทั่วไป	เส้นใยผสม 3 ชนิด	300		
			คุณลักษณะด้านความปลอดภัย	ความเป็นกรด-ด่าง		300	
				ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์		600	
				อนุภาคโลหะหนัก	ตะกั่ว	900	
					แคดเมียม	400	
					โครเมียมทั้งหมด	900	
					โครเมียม (VI)	600	
					ทองแดง	600	
			สีเอโซ (azo dye) ที่ให้แอโรแมติกแอมีน (aromatic amine)	เส้นใยไม่มีพอลิเอสเทอร์ผสม	2,500		
				เส้นใยผสมพอลิเอสเทอร์	4,000		
			คุณลักษณะทางกายภาพ	แรงดึงขาดในแต่ละแนว		400	
				ความต้านแรงฉีกขาดในแต่ละแนว		400	
				การแยกของตะเข็บ		400	
				ความคงทนต่อการขัดสี	ประเภทใช้งานเบา	400	
					ประเภทใช้งานปานกลาง	700	
					ประเภทใช้งานหนัก	1,400	
				ความทนต่อการขุ่นเม็ด (pilling) ภายหลังการขัด 2000 รอบ		450	
การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซัก		450					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1248	1248 เล่ม 1-2552 (ต่อ)	ผ้าปูเครื่องเรือน เล่ม 1 ผ้าปูเครื่องเรือนทั่วไป (ต่อ)	ความคงทนของสี	ความคงทนของสีต่อแสง(แสงซินอนอาร์ก) เมื่อเทียบกับผ้าบลูวูลมาตรฐาน	800	
				ความคงทนของสีต่อการขัดถู	250	
				ความคงทนของสีต่อน้ำ	300	
			คุณลักษณะพิเศษ	สมบัติการสะท้อนน้ำ (water repellency)	300	
				สมบัติการป้องกันแบคทีเรีย (anti-bacteria)	2,500	
			การบรรจุ	100		
			เครื่องหมายและฉลาก	100		

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1250	1250-2537	สายเคเบิลแรงรถยนต์	สายเคเบิลแรง	ความยาว	300		
			สายใน	เส้นผ่านศูนย์กลาง	200		
			ลวดเหล็กคาร์บอนสูง	ส่วนประกอบทางเคมี	คาร์บอน, ซิลิคอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน	300	ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
				มวลของสังกะสีที่เคลือบ	250		
			ลวดที่ใช้ทำปลอกสปริง	มวลของสังกะสีที่เคลือบ	250		
			สายใน	ลักษณะทั่วไป	200		
				ความทนละอองน้ำ	600		
				แรงดึงขาดและความยืด	400		
			ปลอกสปริง	ความทนละอองน้ำเกลือ	600		
				ความแข็งแรง	300		
			สายเคเบิลแรง	ลักษณะทั่วไป	300		
				ความทนแรงดึงของปุ่มปลายสาย และหัวหุ้มปลอก	600		
				ประสิทธิภาพการะ	500		
ค่าสูญเสียของช่วงชัก	1,000						

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1251	1251-2537	ลูกถ้วยแท่งก้านตรง : พอร์ซเลน	รูปร่างและมิติ	แบบ 56/57-1 ถึง 3	1,000			
				แบบ 56/57-4	1,200			
			ลักษณะทั่วไป	แบบ 56/57-1 ถึง 3	500			
				แบบ 56/57-4	800			
			ความพรุน				600	
			การเคลือบสังกะสี	แบบ 56/57-1 ถึง 3	1,000			
				แบบ 56/57-4	1,000			
			การเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน	แบบ 56/57-1 ถึง 3	6,000			
				แบบ 56/57-4	10,000			
			แรงดันไฟฟ้าวาบไฟตาม	แบบ 56/57-1 ถึง 3	1,500			
			ผิวแห้งความถี่ต่ำ	แบบ 56/57-4	2,000			
			แรงดันไฟฟ้าวาบไฟตาม	แบบ 56/57-1 ถึง 3	2,000			
			ผิวเปียกความถี่ต่ำ	แบบ 56/57-4	2,500			
			แรงดันไฟฟ้าวาบไฟตาม	แบบ 56/57-1 ถึง 3	3,000			
			ผิวอิมพัลส์วิกฤตบวก	แบบ 56/57-4	5,000			
			แรงดันไฟฟ้าวาบไฟตาม	แบบ 56/57-1 ถึง 3	3,000			
			ผิวอิมพัลส์วิกฤตลบ	แบบ 56/57-4	5,000			
			แรงดันไฟฟ้ารบกวนคลื่นวิทยุ	แบบ 56/57-1 ถึง 3	2,500			
				แบบ 56/57-4	3,000			
			ความแข็งแรงทางยี่น	แบบ 56/57-1 ถึง 3	2,500			
แบบ 56/57-4	3,500							

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1252	1252-2537	เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กแบบลูกสูบ	การทำ : ทัวไป	การสิ้นเสเทียนในขณะทำงาน	200		
				มิติของเกลียวในของข้อต่อสำหรับลิ้นนรภัยลิ้นเปิดปิดและท่อ	300		
				การต่อสายดินของมอเตอร์เหนี่ยวนำ	100		
				มาตรการความดัน	500		
			การทำ : ตัวเครื่องอัดอากาศ	ช่องเติมน้ำมันหล่อลื่น	50		
				ห้องข้อเหวี่ยง	500		
				ผิวของสลักข้อเหวี่ยง	500		
				รองลิ้น เพลาข้อเหวี่ยง และเส้นศูนย์กลางของรองลิ้น	200		
				ลูกสูบ	300		
				สลักลูกสูบ	ความแข็ง	150	
					ผิวของสลักลูกสูบ	500	
				ความหยาบของผิวผนังด้านในของกระบอกสูบ	500		
				ความหนาของผนังกระบอกสูบ	200		
				ตัวเครื่องอัดอากาศที่อัดอากาศสองชั้นตอน	200		
				พูลเลย์สายพานและการระบายความร้อน	100		
				หม้อกรองอากาศ	50		
				ระยะระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรองลิ้นของปลายด้านใหญ่กับเส้นผ่านศูนย์กลางรองลิ้นของปลายด้านเล็กของก้านสูบ	200		
				ลิ้นดูดอากาศและลิ้นส่งอากาศ	100		
				เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอกสูบ	200		
				ระยะพอตีสำหรับการประกอบส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน	600		

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อ ชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1252	1252-2537 (ต่อ)	เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กแบบ ลูกสูบ (ต่อ)	การทำ	ถังเก็บอากาศ	100	
			ลักษณะทั่วไป		200	
			ปริมาตรของถังเก็บอากาศ		200	
			สมรรถนะ	อัตราการไหลของอากาศ	800	
				ระยะเวลาอัดอากาศเต็มถัง	700	
			ความทนความดันไฮดรอลิก	ตัวเครื่องอัดอากาศ	500	
				ถังเก็บอากาศ	500	
			ความดันที่ลดลง		400	
			สวิตซ์ความดันหรืออุปกรณ์ตัดไหลอัตโนมัติ		700	
ลิ้นนรภัย		700				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1253	1253-2537	เครื่องเรือนอเนกประสงค์ : แก้วโลหะ	ขนาด	400			
			ลักษณะทั่วไป	200			
			เสถียรภาพ	แรงกระทำไปด้านหน้าสำหรับ แก้วอแบบไม่มีเท้าแขน	200		
				แรงกระทำไปด้านข้างสำหรับ แก้วอแบบไม่มีเท้าแขน	200		
				แรงกระทำไปด้านข้างสำหรับ แก้วอแบบมีเท้าแขน	200		
				แรงกระทำไปด้านหลัง	200		
			ความแข็งแรงและความทนทาน	แรงสถิต	กดบนพื้นรองนั่ง	200	
					กดในแนวระดับที่พนักพิง	200	
					ดันระหว่างเท้าแขน	200	
					กดบนเท้าแขน	200	
				ความล้า	ของพื้นรองนั่ง	1,000	
					ของพนักพิง	800	
				แรงสถิตกด	ในแนวระดับไปด้านหน้า	200	
					ในแนวระดับไปด้านข้าง	200	
				แรงดึงขาแก้วแนวทแยงมุม	200		
				แรงกระแทก	บนพื้นรองนั่ง	200	
			ในแนวระดับที่พนักพิง		200		
ในแนวระดับที่เท้าแขน	200						
การตกกระแทก (แก้วทั้งตัว)	ขาหน้า	200					
	ขาหลัง	200					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อ ชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1253	1253-2537 (ต่อ)	เครื่องเรือนนอกประสงค์ : เก้าอี้โลหะ (ต่อ)	การติดตั้งของผิวชุบเคลือบและผิวเคลือบ	ทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม หรือนิกเกิล-โครเมียม	500	
				สี	500	
			การติดตั้งของผิวชุบเคลือบและผิวเคลือบ	ทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม หรือนิกเกิล-โครเมียม	500	
				สี	500	
			ความทนละอองน้ำเกลือ	600		
การป้องกันสนิม	500					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1254	1254-2537	ถุงพลาสติกแบบกดปิด	มิติ	ความกว้าง ความยาวได้แนวซิป และความยาวเหนือแนวซิป	150		
				ความหนา	150		
			วัสดุ : ชนิดของพลาสติก			500	ต่อชนิด
			ลักษณะทั่วไป			100	
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์	ความต้านแรงดึงและความยืด	500		
				ความแข็งแรงของตะเข็บ	200		
				การรั่ว	200		
				การติดแน่นของหมึกพิมพ์	200		
			คุณลักษณะด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการละลายของสารเคมี	ปริมาณสารที่ละลายออกมา	สารที่ใช้ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์	200	
					สิ่งที่เหลือจากการระเหย	น้ำ	150
				เอทานอล 1+4		150	
				สารละลายกรดแอสติค 1+24		150	
				เฮปแทน		300	
				โลหะหนัก		300	
				กลิ่นและรสชาติของน้ำ		200	
สีของสารละลายที่ได้	100						
ตะกั่ว	300						
แคดเมียม	300						
น้ำหนักสุทธิ			50				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1256	1256-2537	แคลเซียมโมโนไฮโดรเจนฟอสเฟต สำหรับยาสีฟัน	ลักษณะทั่วไป	50			
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์และ ทางเคมี	แคลเซียมโมโนไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรต	300		
				น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา	300		
				ฟลูออไรด์	300		
				สารหนู	350		
				โลหะหนัก	300		
				เหล็ก	300		
				คลอไรด์	250		
				ซัลเฟต	250		
				แบเรียม	150		
				คาร์บอเนต	100		
				สารที่ไม่ละลายในกรด	200		
				ความเป็นกรด-ด่าง	100		
				กากที่ค้างบนร่ง	75 ไมโครเมตร	100	
					45 ไมโครเมตร	100	
ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	300						
น้ำหนักสุทธิ	100						

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1257	1257-2537	แคลเซียมโมโนไฮโดรเจนฟอสเฟต สำหรับเติมในอาหารสัตว์	ลักษณะทั่วไป	100		
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี	ความชื้น	100	
				แคลเซียม	300	
				ฟอสฟอรัส	300	
				ฟลูออรีน	300	
				สารหนู	300	
				โลหะหนัก	300	
				เถ้าที่ไม่ละลายในกรด	300	
น้ำหนักสุทธิ	100					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1258	1258-2537	ไถกระทะพวงแบบพวงสามจุด	มิติ	มุมจานไถ และมุมเอียง	300	
				ชุดพวงส่วนที่ติดอุปกรณ์	1,500	
				หมุดยึดสลักจุดพวง	500	
				ปลอกคั้นจานไถ	300	
			ส่วนประกอบและการทำ	ไถกระทะพวง	150	
				การออกแบบเรือนรองลื่น	200	
				ชิ้นส่วนต่างๆ	150	
			ระยะเยื้องศูนย์ของชุดจานไถที่ประกอบแล้ว	200		
			โมเมนต์เนื่องจากน้ำหนัก	300		
			การทำงานภาคสนาม	6,000		

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1259	1259-2537	ฟิล์มสำหรับอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง	ลักษณะทั่วไป	50			
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์และ ทางเคมี	แมกนีเซียม	400		
				คาร์บอนเนต	100		
				เหล็กที่ละลายในกรด	300		
				เกลือของเหล็กที่ละลายในน้ำ	300		
				โลหะหนัก	300		
				สารหนู	350		
				น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา	300		
				ส่วนที่ค้ำบนแรง	75 ไมโครเมตร	100	
					45 ไมโครเมตร	100	
				สารที่ละลาย	ในน้ำ	200	
					ในกรด	200	
				ความเป็นกรด-ด่าง เมื่อทำเป็นสารแขวนลอยในน้ำ	100		
				การดูดซับน้ำมัน	200		
				ความขาวสว่าง	100		
				ความคงสภาพ ความขาวสว่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	200		
แร่ใยหิน	600						
น้ำหนักสุทธิ	100						

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1260	1260-2537	ข้าวโพดคั่วปรุงรส	สี กลิ่นรสและลักษณะเนื้อ	200		
			ข้อบกพร่องที่อาจมีได้	200		
			สิ่งแปลกปลอม	200		
			ความชื้น	100		
			วัตถุกันเสีย	300	ต่อสาร	
			สี (สีสังเคราะห์)	สีแรก	400	
				สีต่อไป	200	สีละ
			สารปนเปื้อน	อะฟลาทอกซิน	1,000	
				ตะกั่ว	300	
				สารหนู	300	
			จุลินทรีย์	จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด	300	
				โคลิฟอร์ม	300	
				สตาฟีโลค็อกคัส ออเรียส	600	
				คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	600	
ซาลโมเนลลา	600					
ราและยีสต์	300					
น้ำหนักสุทธิ		200				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ			
1265	1265-2537	ฝาหม้อน้ำรถยนต์	ลักษณะทั่วไป		300			
			สมรรถนะ	ความดันเปิด	ของลิ้นความดัน	600		
					ของลิ้นระบายกลับ	600		
				ความดันตกค้าง		600		
				ความทนการปิดและเปิด		600		
				ความทนทาน	ของลิ้นความดัน	3,000		
					ของลิ้นระบายกลับ	3,000		
			การรั่ว		600			
			แรงบิด		600			
			สมบัติทางฟิสิกส์ของยางที่ใช้ ทำปะเก็นลิ้นความดันและ ปะเก็นกันรั่ว	ความแข็ง IRHD			200	ต่อขั้นทดสอบ
					ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด		300	
				การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด : ปะเก็นลิ้นความดัน		300		
				การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด : ปะเก็นกันรั่ว		200		
				การบ่มแรง	ค่าบ่มแรง	ปะเก็นลิ้นความดัน	750	
						ปะเก็นกันรั่ว	600	
				ความแข็ง IRHD		200		
				ความต้านแรงดึงและความยืด		300		
			ความทนไอโซน		400			

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1266	1266-2537	ไส้กรอกอีสาน	สี กลิ่นรสและลักษณะเนื้อ	200		
			สิ่งแปลกปลอม	100		
			โปรตีน	250		
			ไขมัน	200		
			วัตถุเจือปนอาหาร	ฟอสเฟตในรูปของโมโน-, ได- และโพลีของเกลือโซเดียมหรือโพแทสเซียม	200	
				โซเดียมหรือโพแทสเซียมไนไตรด์	400	
			จุลินทรีย์	ซาลโมเนลลา	200	
				สตาฟีโลค็อกคัส ออเรียส	200	
				คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	200	
				อี โคไล	200	
				รา	100	
น้ำหนักสุทธิ	100					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1267	1267-2537	น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว	ลักษณะทั่วไป	50		
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี	ความหนาแน่นสัมพัทธ์	100	
				ค่าซีเทนหรือดัชนีซีเทนคำนวณ	200	
				ความหนืดคินแมติก	200	
				จุดไหลเท	300	
				กำมะถัน	600	
				การกัดกร่อนทองแดง	250	
				กากคาร์บอน	500	
				น้ำและตะกอน	400	
				เถ้า	250	
				จุดวาบไฟ	300	
				อุณหภูมิเมื่อกลั่นได้ร้อยละ 90	350	
				สี	100	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1268	1268-2537	น้ำมันก๊าด	ลักษณะทั่วไป	50		
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี	ความหนาแน่นสัมพัทธ์	100	
				จุดเกิดควัน	200	
				จุดวาบไฟ	300	
				กำมะถัน	600	
				การกัดกร่อนทองแดง	250	
				การกลั่น	350	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1268	1268-2561	น้ำมันก๊าด	ลักษณะทั่วไป	200		
			ลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี	ความถ่วงจำเพาะ ณ อุณหภูมิ 15.6/15.6 °C		500
				จุดให้ควัน		-
				จุดวาบไฟ		500
				กำมะถัน		-
				การกัดกร่อนแผ่นทองแดง		600
				การกลั่น		700
				สี		300
			การบรรจุ	200		
			เครื่องหมายและฉลาก	200		

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1269	1269-2544	น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว	ลักษณะทั่วไป	100	
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี		
			ค่าออกเทน	โดยวิธีวิจัย	3,000
				โดยวิธีมอเตอร์	3,000
			ตะกั่ว		1,500
			กำมะถัน		1,500
			ฟอสฟอรัส		1,000
			การกัดกร่อนทองแดง		750
			เสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน		1,700
			ยางเหนียว		1,200
			การกลั่น		1,100
			น้ำ	ใช้สารที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนผสม	850
				ไม่ใช้สารที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนผสม	200
			เบนซิน		2,000
			ความดันไอ		550
			สารแอมโมเนีย		2,200
			สี	ลักษณะความเข้ม	300
			สารที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ		2,100

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1271	1271-2538	มาตรฐานน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดลูกสูบ	ชื่อขนาด, เกลียว	200		
			วัสดุส่วนประกอบทางเคมี	ทองบรอนซ์, ทองเหลืองแท่งตีขึ้นรูป, เหล็กกล้าไร้สนิม	800	
			วัสดุสมบัติทางกล	ทองบรอนซ์	400	
				ทองเหลืองแท่งตีขึ้นรูป	400	
			การทำ	100		
			ลักษณะทั่วไป	ตัวเรือนหลัก, ตัวรองน้ำ, เครื่องบันทึกปริมาตรน้ำ	200	
			ความทนความดัน	500		
			ความดันสูญเสียเนื่องจากมาตรวัดน้ำที่อัตราการไหลสูงสุด	500		
			ความเที่ยง	800		
			การเร่งความสึกหรอ	1,200		
			การป้องกันสนามแม่เหล็ก (เฉพาะกรณีขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก)	800		
เครื่องหมายและฉลาก	100					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อ ชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1274	1274-2538	ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร	ขนาด	ผ้าปูโต๊ะ	200			
				ผ้าเช็ดปาก	200			
				ผ้ารองจาน	200			
			วัสดุ	ผ้า	ส่วนผสมของฝ้าย	300		
				ด้ายเย็บ	ความทนแรงดึงขาด	100	ต่อสี	
					ความคงทนของสีต่อการซักฟอก	100	ต่อสี	
			ลักษณะทั่วไป				100	
			แรงดึงขาดในแต่ละแนว				100	
			ความต้านแรงฉีกขาดในแต่ละแนว				100	
			การเปลี่ยนแปลงขนาดของผ้าภายหลังการซักแล้วทำให้แห้ง				150	
			การแยกตัวของเส้นด้าย				1,000	
			การเกิดเม็ดหรือขุย				150	
			การขจัดรอยเปื้อน				300	
			ความคงทนของสี	ต่อแสง (แสงซินอนอาร์ก)		200		
ต่อการซักฟอก		100						
ต่อการขัดถู		100						

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1276	1276-2538	เครื่องสุญญากาศหีบอัด : อ่างอาบน้ำ	ความหนา	300		
			เส้นผ่านศูนย์กลางของรูน้ำทิ้ง	100		
			มิติอื่นๆ	50	มีติละ	
			ลักษณะทั่วไป	100		
			ความบิดเบี้ยว	200		
			การแอ่นตัวของกะบัง	500		
			ความทน	น้ำร้อน	10,000	
				แรงกด	500	
				การเปราะเปื้อน	500	
			การแอ่นตัวเมื่อน้ำเต็ม	500		
			ความทนแรงกระแทก	โดยใช้ลูกเหล็ก	300	
				โดยใช้ถุงทราย	300	
			ความแข็ง	300		
การดูซึมน้ำ	200					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1277	1277-2555	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม	มิติ	400			
			ลักษณะทั่วไป	100			
			ความทนความดัน	600			
			อัตราการไหลของน้ำ	500			
			ความคงทนต่อการใช้งาน	4,000			
			ความหนาของผิวเคลือบ	เคลือบนิกเกิล-โครเมียม	800		
				เคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	1,200		
			การติดแน่นของผิวเคลือบ	โลหะเคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	500		
				โลหะเคลือบสี	500		
				พลาสติกเคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	4,200		
				พลาสติกเคลือบสี	500		
			ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ	เคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	900		
				เคลือบสี	21,000		
			ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ	การเตรียมสาร และเตรียมตัวอย่าง		5,000	
				การวิเคราะห์	แคดเมียม	600	
ตะกั่ว	600						
สังกะสี	600						
การบรรจุ		100					
เครื่องหมายและฉลาก		100					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1278	1278-2555	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ	มิติ	400			
			ลักษณะทั่วไป	100			
			สะดืออ่าง	4,050			
			ความทนความดัน	600			
			อัตราการไหลของน้ำ	500			
			ความคงทนต่อการใช้งาน	4,000			
			ความหนาของผิวเคลือบ	เคลือบนิกเกิล-โครเมียม	800		
				เคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	1,200		
			การติดแน่นของผิวเคลือบ	โลหะเคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	500		
				โลหะเคลือบสี	500		
				พลาสติกเคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	4,200		
				พลาสติกเคลือบสี	500		
			ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ	เคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	900		
				เคลือบสี	21,000		
			ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ	การเตรียมสาร และเตรียมตัวอย่าง		5,000	
				การวิเคราะห์	แคดเมียม	600	
					ตะกั่ว	600	
สังกะสี	600						
การบรรจุ		100					
เครื่องหมายและฉลาก		100					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อ ชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1279	1279-2538	แผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม	ขนาด	ความกว้างและความยาว	200		
				ความหนา	ของแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม	200	
					ที่แตกต่างกันภายในแผ่น	200	
			ลักษณะทั่วไป			100	
			ความราบ			250	
			ความเป็นคลื่นที่ขอบ			250	
			ความไม่ได้ฉาก			250	
			ขอบโค้ง			250	
			มวลโครเมียมที่เคลือบ	ในรูปออกไซด์	900		
ในรูปโลหะ	900						

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1280	1280-2538	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3	ลักษณะที่ 1	คาร์บอนมอนอกไซด์, ไฮโดรคาร์บอนรวมกับออกไซด์ของไนโตรเจน	29,000	ต่อครั้งของการทดสอบ
			ลักษณะที่ 2	คาร์บอนมอนอกไซด์ขณะเดินเบา (เฉพาะรถยนต์นั่งที่เกิน 6 ที่นั่ง), ดัดแปลงมาจากรถบรรทุก, มวลเต็มอัตราบรรทุกเกิน 2,500 กิโลกรัม, ใช้งานนอกทางสาธารณะและรถบรรทุกเล็ก	1,000	
			ลักษณะที่ 3	สารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง	1,000	
			ลักษณะที่ 4	สารมลพิษไอระเหย	35,000	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1281	1281-2538	แมงกานีสซัลเฟตโมโนไฮเดรต	ลักษณะทั่วไป	50		
			คุณลักษณะทางเคมี	แมงกานีส, แมงกานีสซัลเฟตโมโนไฮเดรต	350	
				สารที่ไม่ละลายน้ำ	200	
				คลอไรด์	250	
				แมกนีเซียมและโลหะแอลคาไล	400	
				แคลเซียม	250	
				สังกะสี	300	
				เหล็ก	300	
				โลหะหนัก	300	
				สารหนู	350	
				ออกซิเจนที่ถูกดูดซึมจากเพอร์แมงกาเนต	100	
			แอมโมเนียมซัลเฟต	250		
น้ำหนักสุทธิ	100					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1282	1282-2538	สื่อดูสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ	มิติ	500		
			ลักษณะทั่วไป	200		
			ความทนแรงดึงของสายดึง	300		
			อัตราการไหลของน้ำ	450		
			ความคงทนต่อการใช้งาน	หลังการบ่มแรง	450	
				หลังการแช่น้ำ	450	
			การติดแน่นของผิวเคลือบ	500		
			ความหนาของผิวเคลือบ	600		
ความทนละอองน้ำเกลือ	600					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1283	1283-2538	เครื่องตัดหญ้าแบบใบมีดหมุน เหวี่ยงตามแนวระดับสำหรับรถ แทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร	มวลและมิติ	2,000	
			ส่วนประกอบและการทำ	3,000	
			ชิ้นส่วนและอุปกรณ์	2,000	
			สมบัติทางกลของใบมีด สลักเกลียว ปลอดภัย ปลอกสลัก เกลียวหัวตัด เพลลาใบมีด และเพลลาขับ : ความแข็ง	1,500	
			การเสียดุลแรงเหวี่ยง	1,000	
			การรับแรงกระทบ	5,000	
			ความเร็วรอบการทำงานที่ระบุ	500	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1284	1284-2538	ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ	ขนาด	200			
			ลักษณะทั่วไป	100			
			เสถียรภาพ	แรงกระทำในแนวตั้ง	ขณะล็อกเกอร์มีน้ำหนักบรรทุก	200	
					ขณะล็อกเกอร์มีน้ำหนักรบรรทุก	200	
			แรงกระทำในแนวระดับที่โครงล็อกเกอร์ขณะล็อกเกอร์มีน้ำหนักรบรรทุก			200	
			แรงกระทำในแนวระดับที่โครงล็อกเกอร์ขณะล็อกเกอร์มีน้ำหนักรบรรทุก			200	
			ความแข็งแรงและความทนทาน	ความแข็งแรงของพื้นส่วนบนและพื้นส่วนล่าง		200	
				การแอ่นตัวของชั้น, ความแข็งแรงของที่รองรับชั้น		1,300	
				บานล็อกเกอร์	ความทนทานของบานตู้,ความแข็งแรงของ	1,600	
					การเปิดปิดกระแทกของบานตู้	1,000	
			โครงล็อกเกอร์	ความแข็งแรงของล็อกเกอร์	500		
			การเคลือบผิว	การติดแน่น		200	
				ความหนา		250	
การป้องกันสนิม		200					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1284	1284-2560	ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ	ขนาดล็อกเกอร์	240		
			เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น	100		
			ลักษณะทั่วไป	200		
			เสถียรภาพ	แรงกระทำในแนวตั้งขณะล็อกเกอร์ไม่มีมวลบรรทุก		1,400
				แรงกระทำในแนวตั้งขณะล็อกเกอร์มีมวลบรรทุก (เฉพาะแบบ 2 บาน และแบบ 3 บาน)		1,400
				แรงกระทำในแนวระดับที่ล็อกเกอร์ ขณะล็อกเกอร์มีมวลบรรทุก		1,400
				แรงกระทำในแนวระดับที่ล็อกเกอร์ ขณะล็อกเกอร์มีมวลบรรทุก		1,400
			ความแข็งแรงและทนทาน	การแอ่นตัวของชั้น		500
				ความแข็งแรงของที่รองรับชั้น		700
				ความแข็งแรงของพื้นส่วนบนและพื้นส่วนล่าง		1,400
				ความแข็งแรงของบานล็อกเกอร์		1,200
				ความทนทานของบานล็อกเกอร์		9,000
				การเปิดปิดกระแทกของบานล็อกเกอร์		9,000
				ความแข็งแรงของล็อกเกอร์		1,200
			การติดแน่นของสียเคลือบ	600		ราคาทดสอบสำหรับล็อกเกอร์แบบ 2 บาน/ชุดตัวอย่าง
			ความหนาของสียเคลือบ	300		
การป้องกันสนิมโดยสียเคลือบ	600					
เครื่องหมายและฉลาก	200					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1285	1285-2538	รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 2	คาร์บอนมอนอกไซด์, ไฮโดรคาร์บอนรวมกับออกไซด์ของไนโตรเจน	32,000	ให้เรียกเก็บต่อครั้งของการทดสอบ
			ควันดำ	ทดสอบที่ความเร็วคงที่เมื่อมีภาระสูงสุด,ทดสอบการเร่งโดยไม่มีภาระ	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1286	1286-2538	ลูกปืนเหล็กกล้า	ลักษณะทั่วไป	100	
			ระยะแปรผันของเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกปืน	500	
			ระยะเบี่ยงเบนไปจากทรงกลม	1,300	
			ความหยาบของผิว	200	ต่อขั้นทดสอบ
			ระยะแปรผันของเส้นผ่านศูนย์กลางของรู	100	
			ความแข็งที่ผิว	500	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1287	1287-2538	น้ำใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	ลักษณะทั่วไป	50	
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี		
			ความเป็นกรด-ด่าง	200	
			สภาพนำไฟฟ้า	200	
			สารที่ถูกรอกซีไดส์ได้	300	
			ความดูดกลืนแสง	200	
			ส่วนที่เหลือจากการระเหย	300	
			ซิลิกา	500	
			ปริมาตรสุทธิ	100	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ			ราคาต่อ ชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1288	1288-2538	วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับ ประตูและหน้าต่าง : ประตู เหล็กกล้าขึ้นรูปเย็น	ขนาด			600	
			วัสดุ	ความต้านแรงดึง	แผ่นเหล็กกล้า	400	ต่อขึ้นทดสอบ
					แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม	400	ต่อขึ้นทดสอบ
			การทำ			550	
			ลักษณะทั่วไป			100	
			สมรรถนะในการใช้งาน	การรั่วซึมของอากาศ		1,000	
				การซึมของน้ำ		1,000	
				ความต้านแรงลม		1,000	
				แรงที่ใช้เปิดประตู		500	
				การแอ่นตัวของกรอบบาน		600	
ความทนแรงกระแทก		600					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1289	1289-2550	สีเชื่อมยัดไวนิล-ทาร์	ไอร์ออน (III) ออกไซด์	900		
			ผงสี	700		
			สารที่ระเหยได้	600		
			สิ่งนำสีส่วนที่ไม่ระเหย	500		
			ความหนาแน่น	300		
			ความชื้นเหลว	350		
			ความละเอียด	300		
			ระยะเวลาที่สีแห้ง	500		
			จุดวาบไฟ	450		
			สี	400		
			ภาวะในภาชนะบรรจุ	250		
			ความติดแน่น	600		
			ความทน	การดีดเค็ง	400	
				น้ำ	600	
การบรรจุ		100				
เครื่องหมายและฉลาก		100				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1290	1290-2538	รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 2	คาร์บอนมอนอกไซด์, ไฮโดรคาร์บอน, ออกไซด์ของไนโตรเจน, สารมลพิษอนุภาค	130,000	ให้เรียกเก็บต่อครั้งของการทดสอบไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง
			ควันดำ	ทดสอบที่ความเร็วคงที่เมื่อมีภาระสูงสุด,ทดสอบการเร่งโดยไม่มีภาระ	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1291	1291-2545	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง	หน่วยงาน	สวิตช์ยูพีเอส	-		
			การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี)	ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า	600		
				อุปกรณ์ช่วย	400		
				อุปกรณ์ป้องกัน	400		
				วงจรควบคุมดูแล	400		
				อุปกรณ์วัดค่าต่างๆ	800		
				การถ่ายโอนโหลดต่ำ	800		
				เมื่อประกอบเป็นยูพีเอส	การทำงาน	1,200	
			ยูพีเอส	เวลาถ่ายโอน	400		
				การใส่โหลดและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น	หม้อแปลงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ	2,400	(1 เฟส)
						3,000	(3 เฟส)
				โหลดเกินระยะเวลาสั้น	1,200		
				สายไฟฟ้าที่ต่อระหว่างส่วนต่าง ๆ	1,600		
				โหลดต่ำ	2,000		
				โหลดเต็ม	800		
				ความทนกระแสลัดวงจร	1,200		
				แรงดันไฟฟ้าเกิน	1,200		
				การถ่ายโอน	1,200		
			อุปกรณ์เฝ้าสังเกตและอุปกรณ์ควบคุม(ถ้ามี)	ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า	1,200		
				ความเรียบร้อยของวงจรไฟฟ้า, การทำงานของอุปกรณ์ควบคุม	400		
แบตเตอรี่ (ถ้ามี)		1,600					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1291	1291-2545 (ต่อ)	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (ต่อ)	ยูพีเอส	โหลดต่ำ, อุปกรณ์ช่วย	1,600	
				ซิงโครไนเซชัน	1,600	
				อัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่ด้านนอก	1,200	
				สมรรถนะเมื่อกระแสสลับด้านเข้าล้มเหลว	1,500	(1 เฟส)
					1,800	(3 เฟส)
				สมรรถนะเมื่อกระแสสลับด้านเข้ากลับคืนมา	1,200	
				การจำลองภาวะผิดปกติ	1,200	
				การถ่ายโอน	1,600	
				สมรรถนะในการรับโหลดเต็ม	3,500	(1 เฟส)
					4,000	(3 เฟส)
				ประสิทธิภาพ	400	
				สมรรถนะในการรับโหลดไม่สมดุล	800	
				ความสมดุลของแรงดันไฟฟ้าด้านนอกและสภาพเฟส	800	
				การแบ่งกระแสไฟฟ้าในยูพีเอสขนานหรือเกินพิกัดขนาน	800	
				เวลาจ่ายพลังงานสะสม	1,200	
				เวลาพลังงานคืนสภาพ	1,200	
				ความทนโหลดเกิน	1,200	
				การลัดวงจร	1,200	
				การเริ่มต้นทำงานใหม่	800	
				สัญญาณรบกวนความถี่วิทยุและที่นำมาตามสาย	1 เฟส	20,400
3 เฟส	20,400					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อ ชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1291	1291-2545 (ต่อ)	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (ต่อ)	ยูพีเอส (ต่อ)	ส่วนประกอบฮาร์โมนิก	800		
				เสียงรบกวน	1,000		
				ความทนเสิร์จ	1 เฟส	4,000	
					3 เฟส	4,500	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1291	1291 เล่ม 1-2553	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	ภาวะทั่วไปสำหรับการทดสอบ	หัวข้อ ไม่ ต้องทดสอบ	
			ส่วนประกอบ	1,000	
			การต่อประสานกำลังไฟฟ้า (power interface)	บริบท	
			- 1 เฟส ไม่เกิน 10 kVA	1,550	
			- 1 เฟส เกิน 10 kVA	1,650	
			- 3 เฟส	1,750	
			เครื่องหมายและข้อแนะนำ	หัวข้อ ไม่ ต้องทดสอบ	
			ทั่วไป	200	
			พิกัดกำลังไฟฟ้า		
			ข้อแนะนำด้านความปลอดภัย		
			การปรับแต่งแรงดันไฟฟ้าประธาน	50	
			เต้ารับกำลังไฟฟ้า	100	
			ฟิวส์	50	
			ขั้วต่อสายไฟฟ้า	100	
			ขั้วต่อแบตเตอรี่	100	
			อุปกรณ์ควบคุมและตัวชี้	50	
			การแยกแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าหลายแหล่ง	50	
			ระบบกำลังไฟฟ้า IT	50	
			การป้องกันในสิ่งติดตั้งของอาคาร	50	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1291	1291 เล่ม 1-2553 (ต่อ)	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (ต่อ)	กระแสไฟฟ้ารั่วสูง	1,000	
			เทอร์มอสแตตและอุปกรณ์คุมค่าอื่น	50	
			ภาษา	50	
			ความคงทนของเครื่องหมาย	500	
			ส่วนที่ถอดได้	50	
			แบตเตอรี่เปลี่ยนได้	50	
			ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงด้วยเครื่องมือ	50	
			แบตเตอรี่	200	
			ข้อเสนอแนะการติดตั้ง	50	
			คุณลักษณะที่ต้องการด้านการออกแบบมูลฐาน	หัวข้อ ไม่ ต้องทดสอบ	
			การป้องกันไฟฟ้าช็อกและอันตรายทางพลังงาน	ทดสอบ ร่วมกับ 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5	
			การป้องกันสำหรับยูพีเอสที่ตั้งใจให้ใช้ในพื้นที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึง	100	
			การป้องกันสำหรับยูพีเอสที่ตั้งใจให้ใช้ในพื้นที่ซ่อมบำรุง	600	
			การป้องกันสำหรับยูพีเอสที่ตั้งใจให้ใช้ในพื้นที่จำกัดการเข้าถึง	500	
การป้องกันการย้อนกลับ	300				
อุปกรณ์การสวิตซ์ (ตัด) อุกเหิน	50				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1291	1291 เล่ม 1-2553 (ต่อ)	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (ต่อ)	ข้อกำหนดสำหรับวงจรช่วย	ไม่คิดราคา	
			วงจรแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษชั้นปลอดภัย - SELV	1,100	
			วงจรแรงดันไฟฟ้าโครงข่ายโทรคมนาคม - TNV	ไม่คิดราคา	
			วงจรจำกัดกระแส	500	
			วงจรให้สัญญาณภายนอก	ไม่คิดราคา	
			แหล่งจ่ายจำกัดกำลัง	1,000	
			การต่อลงดินป้องกันและการต่อโยง	600	
			ทั่วไป		
			การต่อลงดินป้องกัน		
			การแยกกำลังไฟฟ้ากระแสสลับกับไฟฟ้ากระแสตรง	500	
			ทั่วไป		
			อุปกรณ์ตัดวงจร		
			การป้องกันกระแสเกินและการผิดพลาดลงดิน	1,000	
			ทั่วไป		
			คุณลักษณะที่ต้องการพื้นฐาน		
			การป้องกันวงจรเบตเตอร์		
			การป้องกันกระแสเกินและความผิดพลาดลงดิน		
ที่ตั้งอุปกรณ์ป้องกัน					
พิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1291	1291 เล่ม 1-2553 (ต่อ)	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (ต่อ)	การป้องกันบุคคล - อินเทอร์เน็ตเพื่อความปลอดภัย	1,000	
			การป้องกันผู้ปฏิบัติงาน		
			การป้องกันผู้ซ่อมบำรุง		
			ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน	6,000	
			และระยะห่างผ่านฉนวน		
			สายไฟฟ้า สิ่งต่อ และแหล่งจ่าย	ห้าข้อ ไม่ ต้องทดสอบ	
			ทั่วไป		
			บทนำ		
			มิติและพิกัดของบัสบาร์และตัวนำหุ้มฉนวน	500	
			การต่อเข้ากับกำลังไฟฟ้า		
			วิธีการต่อ	500	
			ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำกำลังไฟฟ้าภายนอก		
			คุณลักษณะที่ต้องการทางกายภาพ	ห้าข้อ ไม่ ต้องทดสอบ	
			เปลือกหุ้ม		
			เสถียรภาพ	500	
			ความแข็งแรงทางกล	1,500	
			รายละเอียดการสร้าง	2,000	
ช่องเปิด					
ความเข้มข้นของก๊าซ					
การเคลื่อนที่ของบริภัณฑ์					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1291	1291 เล่ม 1-2553 (ต่อ)	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (ต่อ)	ความต้านทานต่อไฟ	1,000		
			ที่ตั้งของแบตเตอรี่	กรณี เกี่ยวข้องจะ คิดค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม		
			สภาพเข้าถึงได้และการบำรุงรักษาได้			
			การสันสะเทือน			
			ระยะ			
			ฉนวน			
			สายไฟฟ้า			
			การหกลันของอิเล็กทรอนิกส์			
			การระบายอากาศ			
			แรงดันไฟฟ้าประจุ			
			อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น		บริบท ไม่ ต้องทดสอบ	
			- 1 เฟส ไม่เกิน 10 kVA	3,000		
			- 1 เฟส เกิน 10 kVA	3,500		
			- 3 เฟส	4,000		
			คุณลักษณะที่ต้องการทางไฟฟ้าและภาวะผิดปกติจำลอง	ทดสอบ ร่วมกัน 8.1.1 , 8.1.2		
ทั่วไป						
กระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน	500					
ยูทีเอสบริภัณฑ์เสียบได้แบบ B	200					
ความทนไฟฟ้า	1,000					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1291	1291 เล่ม 1-2553 (ต่อ)	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (ต่อ)	ภาวะการทำงานผิดปกติและภาวะผิดปกติพร้อม	ทดสอบ ร่วมกัน	
			ทั่วไป		
			การจำลองภาวะผิดปกติพร้อม	8.3.1,	
			ภาวะสำหรับการทดสอบ	8.3.2, 8.3.3	
			- 1 เฟส ไม่เกิน 10 kVA	6,700	
			- 1 เฟส เกิน 10 kVA	7,500	
			- 3 เฟส	8,500	
			การต่อเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคม	กรณี เกี่ยวข้องจะ คิดค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1291	1291 เล่ม 2-2553	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า		1 เฟส	3 เฟส	
			ประเภทของยูทีเอส	บริบท	บริบท	
			ยูทีเอสประเภท C1	หัวข้อไม่	หัวข้อไม่	
			ยูทีเอสประเภท C2	ต้องทดสอบ	ต้องทดสอบ	
			ยูทีเอสประเภท C3			
			ยูทีเอสประเภท C4			
			สัญญาณปล่อย	บริบท	บริบท	
				หัวข้อไม่	หัวข้อไม่	
				ต้องทดสอบ	ต้องทดสอบ	
			สัญญาณปล่อยที่นำตามสาย	หัวข้อ	หัวข้อ	
				ทดสอบ	ทดสอบ	
				ร่วมกับ	ร่วมกับ	
	6.4.1, 6.4.2, 6.4.3,	6.4.1, 6.4.2, 6.4.3,				
ขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าแทรกสอดที่ขั้วต่อแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าประธาน	2,000	3,000				
ขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าแทรกสอดด้านนอกไฟฟ้ากระแสสลับ						
ขีดจำกัดของช่องทางสัญญาณและช่องทางโทรคมนาคม						
สัญญาณปล่อยความถี่ต่ำ - ฮาร์โมนิกส์กระแสต้านเข้า	1,500	2,500				
สัญญาณปล่อยที่แผ่ออก	บริบท	บริบท				
	หัวข้อ	หัวข้อ				
	ไม่ต้อง	ไม่ต้อง				
	ทดสอบ	ทดสอบ				
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า	4,000	5,500				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1291	เล่ม 2-2553 (ต่อ)	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (ต่อ)		1 เฟส	3 เฟส		
			ภูมิคุ้มกัน	บริบท หัวข้อไม่ ต้องทดสอบ	บริบท หัวข้อไม่ ต้องทดสอบ		
			คุณลักษณะที่ต้องการด้านภูมิคุ้มกันพื้นฐาน – สัญญาณรบกวนความถี่สูง		21,000	40,500	
			- การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต				
			- สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุที่แอมพลิจูดมอดูเลต				
			- เปรสตร์-ภาวะชั่วคราวอย่างรวดเร็ว				
			- เสิร์จ				
			- แบบวิธีร่วมความถี่วิทยุที่นำตามสาย		2,000	5,000	
ภูมิคุ้มกันสัญญาณความถี่ต่ำ							
- ฮาร์มอนิกส์สายกำลังและอินเตอร์ฮาร์มอนิกส์							
- ความไม่สมดุลของสายกำลัง (ระบบยูพีเอสสามเฟสเท่านั้น)							
ภูมิคุ้มกันสนามแม่เหล็กความถี่กำลังไฟฟ้า		1500	1500				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ			ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1291	1291 เล่ม 3-2555	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธีระบุสมรรถนะและข้อกำหนดการทดสอบ		1 เฟส ไม่เกิน 10 kVA	1 เฟส เกิน 10 kVA	3 เฟส	
			ภาวะการให้บริการทางไฟฟ้าและสมรรถนะทางไฟฟ้า	500	500	500	
			ทั่วไป - ยูพีเอสทั้งหมด				
			โครงสร้างของยูพีเอส				
			เครื่องหมายและข้อแนะนำ				
			สารสนเทศเกี่ยวกับพิกัด				
			ข้อแนะนำและการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย				
			ความปลอดภัยของบริภัณฑ์				
			ยูพีเอสที่ออกแบบสำหรับใช้ในพื้นที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึง				
			การป้องกันเพิ่มเติมสำหรับยูพีเอสเสียบได้แบบ A				
			อุปกรณ์การสวิตช์ป้องกันการบ้อนย้อนกลับ				
			ยูพีเอสเสียบได้แบบ B และยูพีเอสที่ต่ออย่างถาวร				
			ยูพีเอสที่ออกแบบสำหรับใช้ในห้องสวิตช์ทางไฟฟ้า				
			ข้อกำหนดคุณลักษณะด้านเข้าของยูพีเอส				
			ภาวะการให้บริการปกติ				
			ค่าและลักษณะสมบัติที่กำหนด				
			ภาวะด้านเข้าของยูพีเอสที่จะต้องชี้แจงโดยผู้ซื้อ				
			ข้อกำหนดคุณลักษณะด้านออกของยูพีเอส				
			ลักษณะสมบัติแรงดันไฟฟ้าด้านออกอยู่ตัวและพลวัต				
			ลักษณะสมบัติด้านออก - แรงดันไฟฟ้าด้านออกรูปไซน์				
			ลักษณะสมบัติด้านออก - แรงดันไฟฟ้าด้านออกไม่เป็นรูปไซน์				
			ค่าและลักษณะสมบัติด้านออกที่กำหนด				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ			ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1291	1291 เล่ม 3-2555 (ต่อ)	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธีระบุสมรรถนะและข้อกำหนดการทดสอบ (ต่อ)		1 เฟส ไม่เกิน 10 kVA	1 เฟส เกิน 10 kVA	3 เฟส	
			ยูทีเอสเดี่ยวและยูทีเอสขนานที่มีทางเบี่ยง				
			ข้อกำหนดสมรรถนะที่จะต้องระบุโดยผู้ซื้อ				
			ข้อกำหนดสมรรถนะพิเศษ				
			ข้อกำหนดคุณลักษณะวงจรไฟฟ้ากระแสตรงในระหว่างกลางของยูทีเอส และ/หรือวงจรแบตเตอรี่				
			สวิตช์ยูทีเอส ค่าและสมรรถนะที่กำหนด				
			ทั่วไป				
			สวิตช์ยูทีเอส				
			ระบบยูทีเอสเกินพิกัดและยูทีเอสขนาน (อ้างอิงภาคผนวก ก.)				
			ยูทีเอสเกินพิกัดสำรอง				
			ไม่มีทางเบี่ยง				
			มีทางเบี่ยง				
			ยูทีเอสเกินพิกัดขนาน				
			ไม่มีทางเบี่ยง				
			มีทางเบี่ยง				
			ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า				
			วงจรให้สัญญาณ				
			การทดสอบทางไฟฟ้าสำหรับยูทีเอส	ไม่คิด	ไม่คิด	ไม่คิด	
			ทั่วไป				
			การทดสอบเฉพาะแบบ				
			การทดสอบประจำ				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ			ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1291	1291 เล่ม 3-2555 (ต่อ)	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธีระบุสมรรถนะและข้อกำหนดการ		1 เฟส ไม่เกิน 10 kVA	1 เฟส เกิน 10 kVA	3 เฟส	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ			ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
		ทดสอบ (ต่อ)	ภาวะการทดสอบ				
			การทดสอบหน่วยเชิงหน้าที่ยูพีเอส (ในกรณีที่ใช้ได้)				
			การทดสอบตัวเรียงกระแสยูพีเอส				
			การทดสอบตัวผกผันของยูพีเอส				
			การทดสอบสวิตช์ยูพีเอส				
			การทดสอบปริกัณฑ์เฝ้าตรวจและควบคุม				
			การทดสอบแบตเตอรี่				
			การทดสอบเฉพาะแบบของลักษณะสมบัติที่ผู้ผลิตแจ้ง	หัวข้อ	หัวข้อ	หัวข้อ	
			ในลักษณะที่เป็นยูพีเอสสมบูรณ์	ไม่คิดราคา	ไม่คิดราคา	ไม่คิดราคา	
			สัญญาณควบคุมและเฝ้าตรวจ	1,500	1,500	2,000	
			การทดสอบแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความถี่				
			การทดสอบเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้าด้านเข้า				
			ภาวะอยู่ตัว				
			การทดสอบเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความถี่ด้านเข้า				
		การทดสอบกระแสไหลพุ่ง	500	500	500		
		การทดสอบลักษณะสมบัติด้านออกของยูพีเอส-ภาวะสถิต-แบบ	หัวข้อ	หัวข้อ	หัวข้อ		
		วิธีของการทำงานปกติและพลังงานที่สะสม	ไม่ต้องทดสอบ	ไม่ต้องทดสอบ	ไม่ต้องทดสอบ		
		ด้านออก-แบบวิธีปกติ-ไม่มีโหลด	1500	1500	1500		
		ด้านออก-แบบวิธีปกติ-โหลดเต็ม					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ			ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1291	1291 เล่ม 3-2555 (ต่อ)	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธี ระบุสมรรถนะและข้อกำหนดการทดสอบ (ต่อ)		1 เฟส ไม่	1 เฟส เกิน	3 เฟส	
			ด้านออก-แบบวิธีพลังงานที่สะสม-ไม่มีโหลด	2000	3000	3500	
			ด้านออก-แบบวิธีพลังงานที่สะสม-โหลดเต็ม				
			การทดสอบความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าด้านออก	ไม่ต้องทดสอบ	ไม่ต้องทดสอบ	ไม่ต้องทดสอบ	
			ส่วนประกอบกระแสดรงในด้านออก	2000	2000	2000	
			ลักษณะสมบัติด้านออกของยูพีเอส-โหลดเกินและลัดวงจร	หัวข้อ ไม่ต้องทดสอบ	หัวข้อ ไม่ต้องทดสอบ	หัวข้อ ไม่ต้องทดสอบ	
			ด้านออก-แบบวิธีปกติ-โหลดเกิน	1000	1500	1500	
			ด้านออก-แบบวิธีพลังงานที่สะสม-โหลดเกิน	2000	3000	3500	
			ด้านออก-แบบวิธีปกติ-ลัดวงจร	1000	1500	1500	
			ด้านออก-แบบวิธีพลังงานที่สะสม-ลัดวงจร	2000	3000	3500	
			ความสามารถในการจัดการความผิดพลาดด้านออกที่กำหนดของยูพีเอส-แบบวิธีปกติ	1000	1500	1500	
			ความสามารถในการจัดการความผิดพลาดด้านออกที่กำหนดของยูพีเอส-แบบวิธีพลังงานที่สะสม	2000	3000	3500	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ			ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1291	1291 เล่ม 3-2555 (ต่อ)	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธีระบุนุสมรรถนะและข้อกำหนดการทดสอบ (ต่อ)		1 เฟส ไม่	1 เฟส เกิน	3 เฟส	
			การทดสอบลักษณะสมบัติพลวัตด้านออกของยูพีเอส	2500	3000	3500	
			การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน-แบบวิธีปกติสู่แบบวิธีพลังงานที่สะสม-โหลดเชิงเส้น (เชิงต้านทาน)				
			การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน-แบบวิธีพลังงานที่สะสมสู่แบบวิธีปกติ-โหลดเชิงเส้น (เชิงต้านทาน)				
			การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน-แบบวิธีพลังงานที่สะสมสู่แบบวิธีปกติ (ในกรณีที่ใช้ได้)				
			การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน-แบบวิธีปกติสู่แบบวิธีทางเปียง (ในกรณีที่ใช้ได้)				
			การทดสอบลักษณะสมบัติโหลดพลวัตด้านออกของยูพีเอส	2000	2000	2000	
			ขั้นโหลดด้านออก-โหลดเชิงเส้น				
			ลักษณะสมบัติด้านออกของยูพีเอส-โหลดไม่เป็นเชิงเส้นอ้างอิง	บริบท หัวข้อไม่ ต้องทดสอบ	บริบท หัวข้อไม่ ต้องทดสอบ	บริบท หัวข้อไม่ ต้องทดสอบ	
			ความเพี้ยนด้านออกโหลดไม่เป็นเชิงเส้นอ้างอิง-แบบวิธีปกติ	2000	2000	2000	
			ความเพี้ยนด้านออกโหลดไม่เป็นเชิงเส้นอ้างอิง-แบบวิธีพลังงานที่สะสม	2000	3000	3500	
			โหลดไม่เป็นเชิงเส้นอ้างอิง-การเปลี่ยนแปลงวิธีของการทำงาน-แบบวิธีปกติสู่แบบวิธีพลังงานที่สะสม	1000	1000	1000	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ			ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1291	1291 เล่ม 3-2555 (ต่อ)	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธีระบบสมรรถนะและข้อกำหนดการทดสอบ (ต่อ)		1 เฟส ไม่	1 เฟส เกิน	3 เฟส	
			ชั้นโหนดไม่เป็นเชิงเส้นอ้างอิง-แบบวิธีปกติ พิกัด ≤ 4.0 kVA	2000	2000	2000	
			ชั้นโหนดไม่เป็นเชิงเส้นอ้างอิง-แบบวิธีปกติ พิกัด > 4.0 kVA				
			ชั้นโหนดไม่เป็นเชิงเส้นอ้างอิง-แบบวิธีพลังงานที่สะสม	5000	5000	5000	
			การทดสอบเวลาพลังงานสะสมและพลังงานกลับคืน	2000	2000	2000	
			เวลาพลังงานสะสม				
			เวลาพลังงานกลับคืน (สู่ความจรร้อยละ 90)				
			ประสิทธิภาพและตัวประกอบกำลังด้านเข้า	5000	5000	5000	
			การทดสอบการป้อนย้อนกลับ	2000	2000	2000	
			การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า	32000	32000	58000	
			การทดสอบเป็นพยานที่โรงงาน/การทดสอบที่สถานที่ตั้ง	ไม่ต้องทดสอบ	ไม่ต้องทดสอบ	ไม่ต้องทดสอบ	
			การทดสอบยูพีเอส				
			ข้อกำหนดคุณลักษณะการทดสอบ				
			การทดสอบโหลดต่ำ				
			การทดสอบอุปกรณ์ช่วยยูพีเอส				
			การทดสอบชิงโครโนเซชัน				
			การทดสอบอัตราการผลิตเปลี่ยนของความถี่ด้านออก				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1291	1291 เล่ม 3-2555 (ต่อ)	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธีระบบสมรรถนะและข้อกำหนดการทดสอบ (ต่อ)		1 เฟส ไม่	1 เฟส เกิน	3 เฟส
			การทดสอบความผิดพลาดด้านเข้ากระแสสลับ			
			การทดสอบการกลับคืนของด้านเข้ากระแสสลับ			
			การจำลองการทดสอบการผิดพลาดของยูพีเอสเกินพิกัด			
			การทดสอบการถ่ายโอน			
			การทดสอบโหลดเต็ม			
			การทดสอบประสิทธิภาพของยูพีเอส			
			การทดสอบโหลดไม่สมดุล			
			การทดสอบโหลดสมดุล			
			การทดสอบการแบ่งกระแสไฟฟ้าในยูพีเอสขนานหรือขนานเกินพิกัด			
			การทดสอบเวลาพลังงานสะสมที่กำหนด			
			เวลาพลังงานกลับคืนที่กำหนด			
			การวัดกระแสรีปเปลของแบตเตอรี่			
			การทดสอบความสามารถโหลดเกิน			
			การทดสอบการลัดวงจร			
			การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร			
			การทดสอบการเริ่มใหม่			
			การทดสอบแรงดันเกินด้านออก			
			การทดสอบการแปรผันแรงดันไฟฟ้าด้านออกเป็นคาบ			
			การทดสอบการแปรผันของความถี่			
			การทดสอบการแทรกสอดความถี่วิทยุและสัญญาณรบกวนที่นำตามสาย			

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ			ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1291	1291 เล่ม 3-2555 (ต่อ)	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธีระบุสมรรถนะและข้อกำหนดการทดสอบ (ต่อ)		1 เฟส ไม่	1 เฟส เกิน	3 เฟส	
			การวัดส่วนประกอบฮาร์มอนิก				
			การทดสอบความผิดปกติของเครื่องจักร				
			การทดสอบการระบายอากาศของสถานที่ติดตั้ง				
			วิธีดำเนินการทดสอบสวิตช์ยูพีเอส				
			แผนการทดสอบ				
			การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบทางไฟฟ้า				
			วิธีทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมและการขนส่ง				
			การทดสอบซี็อก				
			การทดสอบการตกอิสระ				
			วิธีทดสอบการเก็บและการทำงานเชิงสิ่งแวดล้อม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
			การทดสอบภาวะการเก็บ	ไม่ทดสอบ	ไม่ทดสอบ	ไม่ทดสอบ	
			การทดสอบภาวะการทำงาน	ถ้าทดสอบ มีค่าใช้จ่าย เพิ่ม	ถ้าทดสอบ มีค่าใช้จ่าย เพิ่ม	ถ้าทดสอบ มีค่าใช้จ่าย เพิ่ม	
			เสียรวม	2500	2,500	2,500	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1292	1292-2538	ตัวผกผันสับเปลี่ยนเองสำหรับระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง	ไดโอดีกริก	1,600	
			โพลิต่ำและอุปกรณ์ช่วย	3,200	
			อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น	1,600	
			การแปรผันของความถี่ที่ขึ้นกับอุณหภูมิ	1,600	
			เกณฑ์ความคาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้าด้านนอก	1,200	
			เกณฑ์ความคาดเคลื่อนของความถี่	1,200	
			ปริมาณฮาร์มอนิกสัมพัทธ์	800	
			ส่วนประกอบของฮาร์มอนิก	800	
			ตัวประกอบการเปลี่ยน	1,200	
			ประสิทธิภาพ	1,200	
			การแบ่งกระแสไฟฟ้าของชิ้นส่วนการสวิตช์	1,200	
			การแบ่งแรงดันไฟฟ้าของชิ้นส่วนการสวิตช์	1,200	
			สัญญาณรบกวนความถี่วิทยุและที่นำมาตามสาย	1,200	
			เสียงรบกวน	800	
			แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าเกินและการทดสอบพลังงาน	1,200	
			กระแสไฟฟ้าระยะสั้น	1,200	
			ความทนกระแสลัดวงจร	1,200	
การเริ่มต้นทำงานใหม่	1,200				
ความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าด้านนอก	1,200				
ช่วงเวลายับยั้ง	1,200				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1293	1293-2538	เครื่องประจุแบตเตอรี่	ความทนเสิร์จด้านเข้า	1,200		
			พิสัยปรับแต่งแรงดันไฟฟ้า	400		
			ความเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้า (การคุมค่า)	1,200		
			ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (ในขณะที่ภาวะอื่นๆ คงตัว)	800		
			การกำจัดกระแส	800		
			ภาวะโหลดผิดปกติ	800		
			การป้องกันกระแสเกิน	800		
			การตอบสนองพลวัต	1,200		
			ลักษณะการทำงานตอนเริ่มต้น	800		
			ความทนเสิร์จด้านนอก	800		
			คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	เปลี่ยนหุ้มเครื่องประจุ	400	
				ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ	800	
				เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย	400	
				การทำฉลากเตือนภัย	400	
				ข้อความบนฉลากเตือนภัย	400	
				อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน	400	
				คู่มือการใช้งาน	1,500	
การป้องกันไฟฟ้าช็อก	1,600					
การทำหม้อแปลงไฟฟ้า	3,000					
การป้องกันวงจรกระแสสลับและกระแสตรง	400					
ขั้วต่อสายสำหรับทนสนาม	800					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1293	1293-2538 (ต่อ)	เครื่องประจุแบตเตอรี่ (ต่อ)	คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (ต่อ)	การต่อปลอกหุ้มลงดินเพื่อการใช้งาน	400	
				รูร้อยสายไฟฟ้ากระแสสลับด้านเข้า	400	
				รูร้อยสายไฟฟ้ากระแสสลับด้านออก	400	
				หัวต่อสายไฟฟ้าหรือขั้วต่อสาย	400	
				ความทนได้อิเล็กทริก	1,500	
			ความทนการสั่นสะเทือนและความทนการกระแทกในขณะที่อยู่ในภาชนะบรรจุ	1,000		

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1295	1295-2541	รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3	คาร์บอนมอนอกไซด์, ไฮโดรคาร์บอน, ออกไซด์ของไนโตรเจน, สารมลพิษอนุภาค		130,000	ให้เรียกเก็บต่อครั้งของการทดสอบไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง
			ควันดำ	ทดสอบที่ความเร็วคงที่เมื่อมีภาระสูงสุด, ทดสอบการเร่งโดยไม่มีภาระ	10,000	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อ ชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1296	1296-2538	เครื่องเจาะกระดาษชนิดสองรู	ขนาด	ความสูงของช่องสอดกระดาษ	150	
				ระยะระหว่างรู เส้นผ่านศูนย์กลางรูตามแนวและระยะความลึกจากริมกระดาษ	600	
			การทำ		100	
			ลักษณะทั่วไป		100	
			ระยะจากขอบกั้นของก้านจัดระยะถึงตำแหน่งกึ่งกลางระยะระหว่างรู		300	
			ความคลาดเคลื่อนของเครื่องหมายแสดงตำแหน่งกึ่งกลางระยะระหว่างรู		200	
			ความทนทานต่อการกัดกร่อน		300	
			ความทนการขีดขีด		300	
			ความเรียบของรูกระดาษ		100	
			สมรรถนะการใช้งาน	ทดสอบตามข้อ 10.8	1,000	
				ทดสอบตามข้อ 10.7	100	
			ความทนทานต่อการตกกระทบ	ทดสอบตามข้อ 10.9	150	
ทดสอบตามข้อ 10.7	100					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1297	1297-2538	อาหารปลาลอยน้ำ	ลักษณะทั่วไป	200	ไม่รวมรายการวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์	
			การลอยน้ำ	200		
			คุณลักษณะทางเคมี	โปรตีน		300
				ไขมัน		300
				กาก		300
				เถ้า		250
				ความชื้น		200
การบรรจุ	น้ำหนักสุทธิ	100				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1299	1299-2538	โซเดียมซิเตรต	ลักษณะบ่งเอกลักษณะ	ทดสอบตามข้อ 9.2.2.1, ทดสอบตามข้อ 9.2.2.2, ทดสอบตามข้อ 9.2.2.3	500	
			ลักษณะทั่วไป		100	
			คุณลักษณะทางเคมี	โซเดียมซิเตรต	1,000	
				ความเป็นด่าง	100	
				น้ำ	300	
				ทาร์เตรต	300	
				โลหะหนัก	300	
การบรรจุ	น้ำหนักสุทธิ	50				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1301	1301-2538	ไม้พื้นรางลิ้น : ไม้สัก	ขนาด	มิติภาคตัดขวางและความยาว	300	
			ลักษณะทั่วไป		100	
			ความชื้น		400	
			คุณลักษณะที่ต้องการตามชั้น	ชั้นคุณภาพ I	100	
			คุณภาพ	ชั้นคุณภาพ II	200	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1302	1302-2538	ชิ้นไม้พื้นลิ้นร็องรอบตัว : ไม้สัก	ขนาด	มีติภาคตัดขวางและความยาว	300	
			ลักษณะทั่วไป		100	
			ความชื้น		400	
			คุณลักษณะที่ต้องการตามชั้น	ชั้นคุณภาพ I	100	
			คุณภาพ	ชั้นคุณภาพ II	200	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1303	1303-2538	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเชื่อมประกอบ	ขนาด		300		
			ส่วนประกอบทางเคมี	โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี	คาร์บอน, ซิลิคอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, ทองแดง, โครเมียม, นิกเกิล	400	ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
				โดยวิธี Emission Spectrometry	800	ต่อชิ้นทดสอบ	
			ลักษณะทั่วไป		150		
			สมบัติทางกล	ความต้านแรงดึง	ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ	800	
				ความต้านแรงดึง	ค่าทดสอบ	200	
				ความต้านการกระแทก		200	
				ความต้านแรงดึงของส่วนเชื่อม	ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ	100	ต่อชิ้นทดสอบ
					ค่าทดสอบ	200	
การฉีกขาดของรอยเชื่อม	ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ	100					
	ค่าทดสอบ	200					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อ ชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1306	1306-2538	โพลีโพรพิลีนเรซิน	คุณลักษณะทางฟิสิกส์	อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว	500	ต่อขึ้นทดสอบไม่ รวมค่าเตรียมขึ้น ทดสอบ	
				ความต้านแรงดึง	200		
				มอดูลัสการโค้งงอ	100		
				ความต้านแรงกระแทกอิซอด	100		
				ความต้านแรงกระแทกที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส	300		
				อุณหภูมิการโค้งตัวเมื่อร้อนภายใต้แรงกด	200		
			คุณลักษณะด้านความปลอดภัย	ปริมาณสารที่ ละลายออกมา	สารที่ใช้ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียม เพอร์ แมงกาเนต	300	
					โลหะหนัก	400	
					สิ่งที่เหลือจาก การระเหย	น้ำ	200
					นอร์แมลเฮปเทน	400	
					สารละลาย กรดแอสติก 1+24	200	
					เอทานอล 1+4	200	
				เนื้อพลาสติก	ตะกั่ว	400	
					แคดเมียม	400	
	น้ำหนักสุทธิ		100				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1307	1307-2552	สีสังกะสีรองพื้น : ลีงนำสีอินทรีย์	คุณลักษณะทางปริมาณ	สารที่ไม่ระเหย	400		
				ผงสี	1,000		
				ผงสังกะสี	1,000		
				ตะกั่ว	600		
				ปรอท	1,000		
				แคดเมียม	600		
				โครเมียมเฮกซะวาเลนต์	1,500		
			คุณลักษณะทางกายภาพ	ภาวะในภาชนะบรรจุ	300		
				ความสามารถในการผสม	300		
				ปริมาณผงหยาบ	400		
				เสถียรภาพต่อการเก็บ	ในภาวะปกติ	500	
					โดยวิธีเร่งภาวะ	2,200	
				อายุการใช้งานหลังผสม	1,000		
				สมบัติในการพ่น	1,000		
				ลักษณะฟิล์ม	100		
			ความทนละอองน้ำเกลือ	65	ต่อชั่วโมง		
			การบรรจุ	100			
เครื่องหมายและฉลาก	100						

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1308	1308-2538	เครื่องเรือนสาธารณะ : เก้าอี้แถว	ขนาด		400		
			ลักษณะทั่วไป		200		
			เสถียรภาพ	แรงกระทำไปด้านหน้า	200		
				แรงกระทำไปด้านข้าง	200		
				แรงกระทำไปด้านหลัง	200		
			ความแข็งแรงและความทนทาน	แรงสถิต	กดบนพื้นรองนั่ง	200	
					กดในแนวระดับที่พนักพิง	200	
				ความล้า	ของพื้นรองนั่ง	1,000	
					ของพนักพิง	800	
				แรงสถิต	กดในแนวระดับไปด้านหน้า (ขาเก้าอี้)	200	
					กดในแนวระดับไปด้านข้าง (ขาเก้าอี้)	200	
				แรงกระทบ	บนพื้นรองนั่ง	200	
					ในแนวระดับที่พนักพิง	200	
				การตกกระแทก (เก้าอี้ทั้งแถว)		200	
				การติดแน่นของผิวเคลือบ	ทองแดง - นิกเกิล - โครเมียม หรือนิกเกิล - โครเมียม	500	
			สี		500		
			ความหนาของผิวเคลือบ	ทองแดง - นิกเกิล - โครเมียม หรือนิกเกิล - โครเมียม	500		
				สี	500		
			ความทนทานการกัดกร่อน		600		
			การป้องกันสนิม		500		
ความคงทนต่อแสง		400					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1309	1309-2538	เครื่องเรือนนอกประสงค์ : เก้าอี้พลาสติก	ขนาด		400		
			ลักษณะทั่วไป		200		
			เสถียรภาพ	แรงกระทำไปด้านหน้า สำหรับเก้าอี้แบบไม่มีเท้าแขน	200		
				แรงกระทำไปด้านข้าง สำหรับเก้าอี้แบบไม่มีเท้าแขน	200		
				แรงกระทำไปด้านข้าง สำหรับเก้าอี้แบบมีเท้าแขน	200		
				แรงกระทำไปด้านหลัง	200		
			ความแข็งแรงและความทนทาน	แรงสถิต	กดบนพื้นรองนั่ง	200	
					กดในแนวระดับที่พนักพิง	200	
					ดันระหว่างที่เท้าแขน	200	
					กดบนเท้าแขน	200	
				ความล้า	ของพื้นรองนั่ง	1,000	
					ของพนักพิง	800	
				แรงสถิต	กดในแนวระดับไปด้านหน้า (ขาเก้าอี้)	200	
					กดในแนวระดับไปด้านข้าง (ขาเก้าอี้)	200	
				แรงดึงขาเก้าอี้แนวทแยงมุม		200	
				แรงกระแทก	บนพื้นรองนั่ง	200	
			ในแนวระดับที่พนักพิง		200		
			ในแนวระดับที่เท้าแขน		200		
			การตกกระแทก (เก้าอี้ทั้งตัว)		200		
			การติดแน่นของ ผิวนิเกิล	ทองแดง - นิเกิล - โครเมียมหรือนิเกิล - โครเมียม	500		
สี	500						

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1309	1309-2538 (ต่อ)	เครื่องเรือนนอกประสงค์ : เก้าอี้พลาสติก (ต่อ)	ความหนาของผิวเคลือบ	ทองแดง - นิกเกิล - โครเมียม หรือนิกเกิล - โครเมียม	500	
				สี	500	
			ความทนการกัดกร่อน		600	
			การป้องกันสนิม		500	
			ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ		400	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1311	1311-2538	ฟิล์มหดด้วยความร้อน	ขนาด	1,400	
			ลักษณะทั่วไป	150	
			เปอร์เซ็นต์การหดตัวแนวนาน, แนวยาว	800	
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์ความต้านแรงดึง ความยืดที่จุดขาด ความต้านแรงฉีกขาด	1,100	
			การบรรจุ	100	
			เครื่องหมายและฉลาก	100	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1313	1313-2538	น้ำมันเตา	ความหนาแน่นสัมพัทธ์	100		
			ความหนืดคินเมติก	ที่อุณหภูมิ 50 ° C	300	
				ที่อุณหภูมิ 100 ° C	300	
			จุดวาบไฟ	400		
			จุดไหลเท	400		
			กำมะถัน	600		
			ค่าความร้อน	1,000		
			เถ้า	400		
			น้ำและตะกอน	400		

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1314	1314-2538	ถุงพลาสติกใส่ขยะ	ความกว้างและความยาว	200		
			ความหนา	150		
			ลักษณะทั่วไป	100		
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์	ความต้านแรงดึงและความยืด	600	
				ความทนแรงกระแทก	500	
				ความแข็งแรงของตะเข็บ	600	
				การรั่ว	200	
ปริมาณสุทธิ	100					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1315	1315-2539	รถใช้ในงานเกษตรกรรม : รถขนส่ง เกษตร	มิติ	500		
			ส่วนประกอบและการทำ	ส่วนประกอบ	1,200	
				การทำ	1,000	
			มวลรถเปล่า	200		
			ความเร็วสูงสุด	2,000		
			ความสามารถในการเคลื่อนที่ขึ้นทางชัน	500		
			เสถียรภาพบนพื้นเอียง	300		
			ระบบไฮดรอลิกยกเท	200		
			ระบบบังคับเลี้ยว	ระยะหมุนอิสระ	100	
				ความแข็งแรงของชุดคันชักคันส่ง	200	
				ระยะเบี่ยงเบนซ้ายหรือขวา	800	
			ระบบห้ามล้อ	ห้ามล้อเท้า	800	
				ห้ามล้อมือ	800	
			อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย	200		
ความทนทานต่อการใช้งาน	3,000					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1316	1316-2538	ชั้นโลหะ	ขนาด	ความกว้าง ความลึก และความสูง	100		
			ลักษณะทั่วไป		100		
			เสถียรภาพ		200		
			ความแข็งแรงและความทนทาน	ชั้น	การแอ่นตัวของชั้น	500	
					ความแข็งแรงของส่วนที่รองรับชั้น	200	
				พื้นส่วนบน	สูงจากพื้นห้องน้อยกว่า 1050 มม.	200	
					สูงจากพื้นห้องตั้งแต่ 1050 มม.	200	
				โครงชั้นวางของ	ความแข็งแรง	200	
				การใช้งานและการแอ่นตัวของชั้นหลังจากทดสอบ		500	
			การเคลือบผิว	การติดแน่น	500		
				ความหนา	500		
การป้องกันสนิม	500						

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1316	ชั้นโลหะวางของ	1316-2562	ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	-	
			ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	100	
			คุณลักษณะที่ต้องการ	-	
			ลักษณะทั่วไป	150	
			เสถียรภาพ	900	
			ความแข็งแรง	-	
			การแอ่นตัวของชิ้น	1,200	
			ความแข็งแรงของที่รองรับชิ้น	900	
			ความแข็งแรงของพื้นที่ส่วนบน (เฉพาะ ชั้นวางของที่มีความสูงและระยะระหว่างชั้นตามหมายเหตุ)	900	
			ความแข็งแรงของโครงชิ้น	900	
			การเคลือบสี (ถ้ามี)	-	
			การติดแน่นของสีเคลือบ	900	
			ความหนาของสีเคลือบ	600	
			การป้องกันสนิมของสีเคลือบ	900	
เครื่องหมายและฉลาก	50				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1317	1317-2538	ซอสหอยนางรม	ส่วนประกอบหลัก	เนื้อหอยนางรมสด หรือหอยนางรมสด หรือหอยนางรมย่อย	100			
			สี กลิ่น รส และลักษณะปรากฏ		300			
			ความหนืด		300			
			คุณลักษณะทางเคมี	ของแข็งทั้งหมด		200		
				เกลือ		300		
				ความเป็นกรด-ด่าง		200		
				วัตถุกันเสีย	กรดเบนโซอิก หรือเกลือของกรดเบนโซอิก		400	
					กรดซอร์บิก หรือเกลือของกรดซอร์บิก		400	
				สี		300		
				สารให้ความหวานแทนน้ำตาล		500		
			สารปนเปื้อน	ตะกั่ว		400		
				สารหนู		400		
				ปรอท		400		
			จุลินทรีย์	จุลินทรีย์ทั้งหมด		150		
				โคลิฟอร์ม (โดยวิธีเอ็มพีเอ็น)		150		
				ยีสต์และรา		150		
				ซาลโมเนลลา		300		
				คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์		300		
				สตาฟีโลค็อกคัส ออเรียส		300		
			ปริมาณสุทธิ				100	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1318	1318-2552	ทินเนอร์ระเหยช้า	ลักษณะทั่วไป	100		
			ตัวทำละลายที่ห้ามใช้	1,500		
			คราบน้ำมัน	200		
			การละลายไนโตรเซลลูโลส	400		
			การเป็นฝ้า	800		
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี	สีเซย์โบลต์	500	
				กากที่เหลือจากการระเหย	650	
				ปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้	850	
				ค่าของกรด	600	
			การบรรจุ	200		
เครื่องหมายและฉลาก	100					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1320	1320-2538	เซอร์โคเนียมซิลิเกต	ลักษณะทั่วไป	100		
			ขนาดอนุภาค	500		
			ส่วนประกอบทางเคมี	เซอร์โคเนียมออกไซด์และแฮฟเนียมออกไซด์	400	
				ซิลิคอนออกไซด์	400	
				ไอร์รอน (III) ออกไซด์	400	
				ไทเทเนียมไดออกไซด์	400	
อะลูมิเนียมออกไซด์	400					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ			ราคาต่อ ชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1323	1323-2539	เครื่องพรวนดินแบบจอบหมุน	มิติ	ชุดพ่วงส่วนที่ติดอุปกรณ์		1,000			
				หมุดยึดสลักจุดพ่วง		500			
				ที่บังดิน		200			
				มิติและตำแหน่ง รูสลักของใบมีด		250			
			ส่วนประกอบและการทำ					200	
			สมบัติทางกล	ความแข็ง	ใบมีด		100	* กรณีทดสอบซ้ำ 200 บาท	
					รูดสลักเกลียว		100	* กรณีทดสอบซ้ำ 200 บาท	
					สลักเกลียวยึดใบมีด		100	* กรณีทดสอบซ้ำ 200 บาท	
					ความต้านแรงดึงของสลักเกลียวยึดใบมีด		200	* กรณีทดสอบซ้ำ 400 บาท	
			การทำงานภาคสนาม					4,500	* กรณีทดสอบซ้ำ

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ			ราคาต่อ ชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1326	1326-2539	เครื่องเรือนสำหรับที่ปักอาศัย : ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า	ขนาดของตู้เหล็ก	ความกว้าง, ความลึก, ความสูง		200			
			ระยะปรับของชั้น			100			
			ความหนาของแผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น			100			
			ลักษณะทั่วไป			100			
			เสถียรภาพ	แรงกระทำในแนวตั้ง	ขณะตู้เหล็กไม่มีน้ำหนักบรรทุก			200	
					ขณะตู้เหล็กมีน้ำหนักบรรทุก			200	
				แรงกระทำในแนวระดับที่โครงตู้	ขณะตู้เหล็กมีน้ำหนักบรรทุก			200	
					ขณะตู้เหล็กมีน้ำหนักบรรทุก			200	
			ความแข็งแรงและความทนทาน	ชั้น			1,300		
				ราวแขวนเสื้อผ้า			100		
				พื้นส่วนบนและพื้นส่วนล่าง			200		
				บานตู้			1,000		
				ลิ้นชัก			1,000		
				โครงตู้			500		
			การเคลือบผิว	การติดแน่น			300		
ความหนา				250					
การป้องกันสนิม				300					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1326	1326-2560	เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า	ขนาดตู้เหล็ก	240			
			ระยะปรับของชั้น	100			
			เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น	100			
			ลักษณะทั่วไป	200			
			เสถียรภาพ	แรงกระทำในแนวตั้ง (เฉพาะแบบบานเปิด)		ขณะตู้เหล็กไม่มีมวลบรรทุก	1,400
						ขณะตู้เหล็กมีมวลบรรทุก	1,400
				แรงกระทำในแนวระดับที่ตู้เหล็ก		ขณะตู้เหล็กไม่มีมวลบรรทุก	1,400
						ขณะตู้เหล็กมีมวลบรรทุก	1,400
			ความแข็งแรงและความทนทานของตู้เหล็ก	การแอ่นตัวของชั้น		500	
				ความแข็งแรงของที่รองรับชั้น		500	
				การแอ่นตัวของราวแขวนผ้า		500	
				ความแข็งแรงของส่วนที่รองรับราวแขวนผ้า		300	
				ความแข็งแรงของพื้นส่วนบนและพื้นส่วนล่าง		1,400	
				ความแข็งแรงของบานตู้เหล็ก		400	
				ความทนทานของบานตู้เหล็ก		9,000	
				การเปิดปิดกระแทกของบานตู้เหล็ก		9,000	
ความแข็งแรงของรางลิ้นชัก		-					
การเปิดปิดกระแทกของลิ้นชัก		-					
ความทนทานของลิ้นชักและรางลิ้นชัก		-					
ความแข็งแรงของลิ้นชัก		-					
ความแข็งแรงของตู้เหล็ก		1,200					
1326	1326-2560 (ต่อ)	เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า (ต่อ)	การติดแน่นของสี่เหลี่ยม	600			
			ความทนทานของสี่เหลี่ยม	300			
			ออฟเดทที่ข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)	600			

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้นสงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
			เครื่องหมายและฉลาก	200	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1327	1327-2539	บริษัทป้องกันและกำจัดศัตรูพืช : เครื่องฉีดพ่นแบบสูบชัก	มิตี	กระบอกสูบ	1,300	
				ลูกสูบ	1,300	
				ยางกันรั่วซึม	1,300	
				ก้านลูกสูบ	1,300	
				ข้อต่อท่ออ่อน	1,300	
			การทำ	800		
			ลักษณะทั่วไป	100		
			การรั่วซึม	2,600		
			ความทนการกัดกร่อน	800		

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1330	1330-2539	ยาทาเล็บ	ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์อิสระทั้งหมด	1,200	
			ความคงสภาพของสีและความเป็นเนื้อเดียวกัน	1,800	
			คุณลักษณะในการใช้งาน	600	
			ระยะเวลาแห้งตัว	200	
			ความติดแน่น	300	
			ปริมาตรสุทธิ	300	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1331	1331-2539	แคลเซียมซีเทรต	ลักษณะบ่งเอกลักษณะ	ทดสอบตามข้อ 8.2.2.1	100			
				ทดสอบตามข้อ 8.2.2.2	200			
			ลักษณะทั่วไป				100	
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี	แคลเซียมซีเทรต		300		
				น้ำหนัที่สูญเสียนองจากการอบ		200		
				สารหนู		400		
				ฟลูออไรด์		300		
				สารที่ไม่ละลายในกรด		300		
				ตะกั่ว		400		
			น้ำหนัที่สุทธิ				100	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1333	1333-2539	ท่อพีวีซีเสริมแรงส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพก๊าซ	เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	200		
			ความหนา	200		
			ความยาว	200		
			ลักษณะทั่วไป	200		
			ความต้านแรงดึง ความยืดเมื่อขาด	400	ต่อขั้นทดสอบ	
			ความแข็ง	400		
			การบ่มแรง	ความต้านแรงดึง ความยืดเมื่อขาด	500	ต่อขั้นทดสอบ
			ความทนก๊าซ	เพนเทน	450	ราคาไม่รวมก๊าซ
				บิวเทน	450	ราคาไม่รวมก๊าซ
			ความทนเปลวไฟ		200	
			การซึมผ่านของก๊าซโพรเพน		800	ราคาไม่รวมก๊าซ
			ความทนของเหลว	สารละลายผงซักฟอก	300	
				น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับบริโภคน้ำมันสูง	300	
				น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับบริโภค	300	
				น้ำส้มสายชู	300	
สบู่เหลว	300					
ความต้านทานการไหลของก๊าซเมื่อตัดโค้งท่อพีวีซี		800				
ความทนแรงกด		600				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1342	1342-2539	น้ำตาลทรายแดง	ลักษณะทั่วไป	100		
			คุณลักษณะทางเคมีและฟิสิกส์	โพลาไรเซชัน	400	
				น้ำตาลแปร	600	
				เถ้าซิลเฟต	600	
				ความชื้น	400	
				ขนาดเม็ดน้ำตาล	400	
				สี	500	
			วัตถุเจือปนอาหาร	ซิลเฟอไรไดออกไซด์	800	
			สารปนเปื้อน	สารหนู	800	
				ทองแดง	600	
				ตะกั่ว	600	
			การบรรจุ		100	
			เครื่องหมายและฉลาก		100	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1343	1343-2555	พอลิยูรีเทนใสเคลือบผิวชนิดแห้งแข็งด้วยความชื้นสำหรับทาภายใน	ลักษณะทั่วไป		100		
			คุณลักษณะทางปริมาณ	สารที่ไม่ระเหย	400		
				ระยะเวลาแห้งแข็ง	300		
				ความเงา	600		
				จุดวาบไฟ	800		
				ความหนืด	600		
				ความทนแรงกระแทกบนด้านที่เคลือบและด้านที่ไม่เคลือบ	600		
				ความทนการขีดสี	600		
				ตะกั่ว	600		
				ปรอท	1,000		
				แคดเมียม	600		
				โครเมียมเฮกซะวาเลนต์	1,500		
			คุณลักษณะทางคุณภาพ	สมบัติในการใช้งานและลักษณะ	ระยะคงสภาพ	400	
					สมบัติในการทาทับ	800	
				สีของฟิล์มเมื่อแห้ง	600		
				ความทนกรด	600		
				ความทนด่าง	600		
				ความทนน้ำและน้ำเดือด	900		
				ความทนการตัดโค้ง	300		
				ความทนต่อการขีดถู	600		
				เสถียรภาพต่อการเก็บในภาวะปกติ	500		
			การบรรจุ	100			
			เครื่องหมายและฉลาก	100			

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1344	1344-2560	กระจกโพลีคาร์บอเนตใส	ขนาด	ความหนา	400		
				ความกว้างและความยาว	400		
			ชนิดของตำหนิ	ชั้นคุณภาพทั่วไป	ฟองอากาศ	2,000	
					สิ่งแปลกปลอม		
					ตำหนิที่เป็นจุดรวมเป็นกลุ่ม		
					ตำหนิที่เป็นเส้นหรือเป็นปื้นต่อเนื่องกัน		
					ตำหนิที่เป็นแนวยาวในเนื้อกระจก		
					ราน		
				การมองเห็นภาพบิดเบี้ยว	2,000		
				ตำหนิที่ชอบ	1,000		
				ความโค้งเดียว	3,000		
				ความโค้งแบบคลื่น			
				ชั้นคุณภาพพิเศษ	ฟองอากาศ	2,000	
					สิ่งแปลกปลอม		
					ตำหนิที่เป็นจุดรวมเป็นกลุ่ม		
					ตำหนิที่เป็นเส้นหรือเป็นปื้นต่อเนื่องกัน		
					ตำหนิที่เป็นแนวยาวในเนื้อกระจก		
					ตำหนิที่เป็นแนวยาวในเนื้อกระจกเพียงเล็กน้อย		
					ราน		
					การมองเห็นภาพบิดเบี้ยว		2,000
ตำหนิที่ชอบ	500						
ความโค้งเดียว	3,000						
ความโค้งแบบคลื่น							

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ			ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1344	1344-2560 (ต่อ)	กระจกโพลีคาร์บอเนตใส (ต่อ)		ความแตกต่าง	กระจกตัวอย่างแผ่นเดียวกัน	500	
				ของสี (ΔE_{ab})	กระจกต่างแผ่น	1,000	
				เครื่องหมายและฉลาก		100	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อ ชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1345	1345-2558	กระจกแผ่นสีตัดแสง	ความหนา, ความกว้าง และความยาว	400		
			ลักษณะทั่วไป	ตำหนิฟองอากาศ ตำหนิปุ่ม รอยขุ่นและรอยขีดข่วน วัสดุ แปลกปลอม รอยร้าว และตำหนิที่ขอบ	500	
				กลิ่น	500	
				ความโค้ง	500	
			เครื่องหมายและฉลาก	100		

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1346	1346-2539	หมุยอ	สีกลิ่นรสและลักษณะเนื้อ	200		
			สิ่งแปลกปลอม	100		
			โปรตีน	400		
			ไขมัน	300		
			แป้ง	300		
			วัตถุเจือปนอาหาร	ฟอสเฟตในรูปของโมโน-, ได-และโพลีเกลือโซเดียมหรือโพแทสเซียม	400	
				เกลือของกรดเบนโซอิก หรือเกลือของกรดซอร์บิก	400	
				สี	500	
			จุลินทรีย์	ซาลโมเนลลา	300	
				สตาฟีโลค็อกคัส ออเรียส	300	
				คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	300	
				อี. โคไล	300	
น้ำหนักสุทธิ	100					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1347	1347-2539	กรดฟอร์มิก	ลักษณะทั่วไป	100		
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี	กรดฟอร์มิก	300	
				ความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิ 15/4 ° C	200	
				คลอไรด์	300	
				ซัลเฟต	300	
			น้ำหนักสุทธิ	100		

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ			
1348	1348-2539	โพลีคาร์บอเนต	ขนาดเม็ด		400			
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี	โพลีคาร์บอเนตที่ไม่มีการเติมแต่ง	อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว	500		
					ความหนาแน่นสัมพัทธ์	400		
					ความต้านแรงดึง ณ จุดคราก	400		
					ความยืดเมื่อขาด	100		
					มอดูลัสการโค้งงอ	400		
					ความต้านแรงกระแทกอิซอด ณ จุดบาก	400		
					อุณหภูมิแอนตัวเมื่อร้อนภายใต้แรงกด	300		
					โพลีคาร์บอเนตที่มีการเติมแต่งและมีวัสดุเสริมแรง	ความต้านแรงดึง ณ จุดคราก	400	
						มอดูลัสการโค้งงอ	400	
						ความต้านแรงกระแทกอิซอด ณ จุดบาก	400	
			อุณหภูมิแอนตัว เมื่อร้อนภายใต้แรงกด	300				
			โพลีคาร์บอเนตที่	ความต้านแรงดึง ณ จุดคราก	400			
				มอดูลัสการโค้งงอ	400			
			โพลีคาร์บอเนตที่	ความต้านแรงกระแทกอิซอด ณ จุดบาก	400			
				อุณหภูมิแอนตัวเมื่อร้อนภายใต้แรงกด	300			
การบรรจุ		100						
เครื่องหมายและฉลาก		100						

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1350	1350-2539	รถแทรกเตอร์เดินตาม	ส่วนประกอบและการทำ	ฐานรองรับเครื่องยนต์ต้นกำลัง	100	
				ห้องเกียร์	100	
				พูลเลย์ห้องเกียร์	100	
				ระบบห้ามล้อ	200	
			กลไกบังคับลิ้น		300	
			ความเร็วสูงสุด		300	
			การถ่ายทอดกำลัง		500	
			ความทนทานต่อการใช้งาน		600	
			การกั้นน้ำของซีลเพลาล้อ		600	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1351	1351-2539	บริษัทป้องกันและกำจัดศัตรูพืช : เครื่องฉีดพ่นแบบสูบโยกสะพายหลัง	การทำ	ถังบรรจุ	ความจุ	600		
				ปากถังบรรจุ		150		
				ตะแกรงกรอง		600		
				สายสะพาย		300		
				ท่อส่ง		300		
				ก้านฉีด		300		
				คันโยก		150		
				ด้ามจับ		150		
			ลักษณะทั่วไป				150	
			อัตราการไหล				500	
			ความทนความดัน				400	
			ความทนแรงกระชากของสายสะพายและอุปกรณ์เกี่ยวกับสายสะพาย				400	
			ความทนแรงกระแทกของถังบรรจุ				400	
			ความทนทานต่อการใช้งาน		ความทนต่อการใช้งาน		500	
					อัตราการไหล		500	
					ความทนความดัน		400	
			ความทนการกัดกร่อน		ความทนการกัดกร่อน		500	
		ความทนความดัน		400				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1352	1352-2539	เหล็กหนีบกระดาษชนิดหูลวด	มิติ	750	
			ลักษณะทั่วไป	150	
			การยึดกระดาษ	300	
			แรงที่ใช้เปิดปากตัวหนีบ	450	
			ความหนาปีกระดาษที่หนีบได้	750	
			ความทนการกัดกร่อน	ของผิวชุบเคลือบด้วยโลหะ	450
	ของผิวเคลือบสี	600			

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1354	1354-2539	โซเดียมไซคลาเมตสำหรับอุตสาหกรรมยา	ลักษณะบ่งเอกลักษณะ	800	
			ลักษณะทั่วไป	100	
			ปริมาณโซเดียมไซคลาเมต	500	
			มวลที่สูญเสียเนื่องจากการอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง	200	
			สารหนู	800	
			ซีลีเนียม	1,000	
			ไซโคลเฮกซิลามีน	600	
			ไดไซโคลเฮกซิลามีน	600	
			โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	600	
			การบรรจุ	100	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1356	1356-2539	สารขัดเงาพื้น : ชนิดกึ่งแข็ง	ลักษณะทั่วไป	100			
			เสถียรภาพ	ต่อความเย็น	150		
				ต่อความร้อน	150		
			สมบัติในการขัดเงา	350			
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี	สารที่ไม่ระเหย	300		
				เพนิเทรชัน	200		
				ความเป็นกรด-ด่างของสารที่สกัดได้ด้วยน้ำ	200		
				จุดวาบไฟ	300		
				เถ้าของสารที่ไม่ระเหย	300		
			เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ	การเร่งภาวะที่อุณหภูมิต่ำ	300		
				ลักษณะทั่วไป	100		
				สมบัติในการขัดเงา	350		
				เสถียรภาพ	ต่อความเย็น	150	
					ต่อความร้อน	150	
				สมบัติในการขัดเงา	350		
				คุณลักษณะฟิสิกส์และทางเคมี	สารที่ไม่ระเหย	300	
			เพนิเทรชัน		200		
			ความเป็นกรด-ด่างของสารที่สกัดได้ด้วยน้ำ		200		
			จุดวาบไฟ		300		
			เถ้าของสารที่ไม่ระเหย		300		
น้ำหนักสุทธิ	100						

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ			
1357	1357-2539	สารขัดเงาพื้น : ชนิดเหลวในตัวทำละลายอินทรีย์	ลักษณะทั่วไป	100				
			เสถียรภาพ	ที่อุณหภูมิห้อง	100			
				ที่อุณหภูมิสูง	200			
				ที่อุณหภูมิต่ำ	200			
			สมบัติในการขัดเงา			350		
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี	สารที่ไม่ระเหย	300			
				จุดหลอมเหลวของสารที่ไม่ระเหย	200			
				ความเป็นกรด-ด่าง	200			
				จุดวาบไฟ	300			
			เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ	เง้าของสารที่ไม่ระเหย	300			
				การเร่งภาวะที่อุณหภูมิต่ำ	ลักษณะทั่วไป	100		
					เสถียรภาพ	ที่อุณหภูมิห้อง	100	
						ที่อุณหภูมิสูง	200	
						ที่อุณหภูมิต่ำ	200	
			สมบัติในการขัดเงา	350				
ปริมาตรสุทธิ			100					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1358	1358-2548	สายสวนปัสสาวะชนิดไม่มีบอลูน	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดความยาวทั้งหมด ความยาวของกรวยต่ำสุด และสูงสุด	500	
			ลักษณะทั่วไป	100	
			รูเปิดด้านข้าง	500	
			อัตราการไหล	500	
			ความทนแรงดึง	1,000	
			ความแน่นของกรวย	500	
			ความปราศจากเชื้อ	3,000	
			ความเป็นพิษ	5,000	
			การบรรจุ	100	
			เครื่องหมายและฉลาก	100	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1359	1359-2548	2-บิวทาโนนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม	ลักษณะทั่วไป	100	
			2-บิวทาโนน	1,500	
			ความเป็นกรด (คำนวณเป็นกรดแอสติค)	400	
			สี	600	
			การกลั่นที่ความดัน 101.3 กิโลพาสคัล	700	
			สารที่ไม่ระเหย	300	
			ความหนาแน่นสัมพัทธ์	600	
			น้ำ	1,200	
			การบรรจุ	100	
			เครื่องหมายและฉลาก	100	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1360	1360-2539	รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3	ลักษณะที่ 1	คาร์บอนมอนอกไซด์, ไฮโดรคาร์บอนรวมกับออกไซด์ของไนโตรเจน	25,500	ให้เรียกเก็บต่อครั้งของการทดสอบ
			ลักษณะที่ 2	คาร์บอนมอนอกไซด์ขณะเดินเบา, ปริมาณไฮโดรคาร์บอน	1,500	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1361	1361-2539	ดินกัมมันต์	ลักษณะทั่วไป	100		
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี	ความชื้น	300	
				ความเป็นกรด (คำนวณเป็นกรดซัลฟิวริก)	400	
				ความเป็นกรด-ต่าง	200	
				ประสิทธิภาพในการฟอกสีโดยโลวิบอนด์สเกล	600	
				การคั่งน้ำมันไว้	650	
				ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	300	
				กากที่ค้างบนแร่	600	
			การบรรจุ	100		
			เครื่องหมายและฉลาก	100		

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1362	1362-2539	ยาล้างเล็บ	คุณลักษณะในการใช้งาน	900	
			ความคงสภาพ	1,800	
			ปริมาณสุทธิ	300	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1362	1362-2560	ผลิตภัณฑ์ล้างเล็บ	ลักษณะทั่วไป		200		
			ลักษณะทางจุลชีววิทยา	จำนวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และราที่เจริญโดยใช้อากาศ (total aerobic plate count)	1,000		
				จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค	ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)		500
					สตาฟีโลค็อกคัส ออเรียส (<i>Staphylococcus aureus</i>)		500
					แคนดิดา อัลบิแคนส์ (<i>Candida albicans</i>)		500
					คลอสตริเดียม (<i>Clostridium spp.</i>) (เฉพาะเครื่องสำอางผสมสมุนไพร)		700
			ความสามารถในการใช้ผลิตภัณฑ์ทาเล็บ	500			
			ลักษณะทางเคมี	ตะกั่วและสารประกอบของตะกั่ว (คำนวณเป็น Pb)	1,000		
				สารหนูและสารประกอบของสารหนู (คำนวณเป็น As)	1,000		
				ปรอทและสารประกอบของปรอท (คำนวณเป็น Hg)	1,000		
แคดเมียมและสารประกอบของแคดเมียม (คำนวณเป็น Cd)	1,000						

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อ ชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1362	1362-2560 (ต่อ)	ผลิตภัณฑ์ล้างเล็บ (ต่อ)	การบรรจุ	การบรรจุผลิตภัณฑ์ล้างเล็บ	100	
				ปริมาตรสุทธิของผลิตภัณฑ์ล้างเล็บ	100	
			เครื่องหมายและฉลาก		200	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1363	1363-2539	แมกนีเซียมคลอไรด์สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี	ลักษณะทั่วไป	100	
			แมกนีเซียมคลอไรด์	600	
			ความเป็นกรด-ด่าง	200	
			ฟอสเฟต	600	
			ซิลิเกต	600	
			ไนโตรเจนทั้งหมด	600	
			แบเรียม	600	
			แคลเซียม	600	
			ทองแดง	600	
			เหล็ก	600	
			ตะกั่ว	600	
			โพแทสเซียม	600	
			โซเดียม	600	
			ความชื้น	200	
การบรรจุ	200				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1364	1364-2539	แมกนีเซียมคลอไรด์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม	ลักษณะทั่วไป	100	
			แมกนีเซียมคลอไรด์	600	
			ซิลเฟต	600	
			แคลเซียม	600	
			เหล็ก	600	
			ตะกั่ว	600	
			โพแทสเซียม	600	
			โซเดียม	600	
			การบรรจุ	น้ำหนักสุทธิ	200

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1365	1365-2539	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4	ลักษณะที่ 1	คาร์บอนมอนอกไซด์,ไฮโดรคาร์บอนรวมกับออกไซด์ของไนโตรเจน	29,000	ให้เรียกเก็บต่อครั้งของการทดสอบ
			ลักษณะที่ 2	คาร์บอนมอนอกไซด์ขณะเดินเบา (เฉพาะที่มีมวลเต็มอัตราบรรทุกเกิน 35000 กิโลกรัม	1,000	
			ลักษณะที่ 3	สารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง	1,000	
			ลักษณะที่ 4	สารมลพิษไอระเหย	35,000	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1368	1368-2539	ประตูละบายอากาศสำหรับงาน ประปา	ขนาดมิติ	ประตูละบายอากาศแบบระบายเร็ว	500		
				ประตูละบายอากาศแบบลูกลอยเดี่ยว	500		
				ประตูละบายอากาศแบบลูกลอยคู่	1,500		
			ส่วนประกอบและวัสดุ	ประตูละบายอากาศแบบระบายเร็ว	1,000		
				ประตูละบายอากาศแบบลูกลอยเดี่ยว	1,000		
				ประตูละบายอากาศแบบลูกลอยคู่	2,000		
				สลักเกลียวและแป้นเกลียว	600		
			ส่วนประกอบทางเคมี	โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี	แมงกานีส, ซิลิคอน, คาร์บอน, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, นิกเกิล, โครเมียม, ทองแดง, ดีบุก, ตะกั่ว, โมลิตินัม, สังกะสี, สารหนู	600	ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
				โดยวิธี Emission Spectrometry	เหล็ก ทองเหลือง, ทองบรอนซ์	800 1,200	ต่อชิ้นทดสอบ
			สมบัติทางกลของวัสดุ	ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด	400		
				ความแข็ง (HB)	400		
			คุณลักษณะที่ต้องการ	ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ)	500		
				ความถ่วงจำเพาะปรากฏของลูกลอย	500	ต่อชิ้นทดสอบ	
				ความทนความดันน้ำของตัวเรือน	1,000		
การรั่วซึมของประตูน้ำ	1,000						
การรั่วซึมของประตูละบายอากาศ	1,000						
การใช้งาน	1,000						
	การระบายอากาศ	1,000					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1369	1369-2539	แถบเหล็กวัดความยาวชนิดมันกลับอัตโนมัติ	มิติ	ความกว้าง, ความหนา	500		
			ลักษณะทั่วไป		400		
			สเกล	ลักษณะทั่วไป	100		
				ความกว้าง	300		
				ช่วงสเกลเมื่อ	150		
			สมรรถนะในการใช้งาน	ความคลาดเคลื่อน	ของความยาวสเกล	600	
					ของช่วงสเกล	600	
				ความแข็งในการทรงตัว		150	
				การตั้งและติดกลับ		150	
				ระยะเผื่อจากความยาวสเกล		150	
				ความคลาดเคลื่อนของความตรงของสันแถบวัด		300	
ความทนทานต่อการตกกระแทก		300					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1370	1370-2539	รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3	คาร์บอนมอนอกไซด์, ไฮโดรคาร์บอนรวมกับออกไซด์ของไนโตรเจน, สารมลพิษอนุภาค		32,000	ให้เรียกเก็บต่อครั้งการทดสอบ
			ควันทำ	ทดสอบที่ความเร็วคงที่เมื่อมีภาระสูงสุด, ทดสอบการเร่งโดยไม่มีการะ	2,000	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1371	1371-2539	ลอนดาการะป่อง	ลักษณะทั่วไป	300			
			ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้	250			
			ระดับความเข้มข้นของน้ำเชื่อม	200			
			สิ่งแปลกปลอม	200			
			สารปนเปื้อน : ดีบุก	650			
			คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา	การทดสอบโดย	ภาชนะบรรจุ	300	
					จุลินทรีย์	จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด	400
					แฟลตซาวร์	600	
					เทอร์โมฟิลิกแอนแอโรบส์	600	
					พิวรีแอฟกทีฟแอนแอโรบส์	600	
					ซัลไฟด์สพอยเลจ	600	
			การบรรจุ	น้ำหนักสุทธิ	300		
				น้ำหนักเนื้อ	300		
ปริมาตรสุทธิ	300						

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1372	1372-2539	กล้ายกระป๋อง	ลักษณะทั่วไป	300			
			ข้อบกพร่อง	250			
			ความเป็นกรด-ด่าง	200			
			ระดับความเข้มข้นของน้ำเชื่อม	200			
			สิ่งแปลกปลอม	200			
			วัตถุเจือปนอาหาร	สารช่วยให้คงรูป	700		
			สารปนเปื้อน	ดีบุก	650		
			คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา	การทดสอบโดย	ภาชนะบรรจุ	300	
					จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด	400	
				จุลินทรีย์	โคลิฟอร์ม	600	
					แฟลตซาวร์	600	
					แอสติริกสปอยเลจแบคทีเรีย	600	
			การบรรจุ	ยีสต์และรา	600		
				น้ำหนักสุทธิ	300		
				น้ำหนักเนื้อ	300		
	ปริมาตรสุทธิ	300					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ			
1373	1373-2539	ลอนตาลและขุ่นกระป๋อง	ลักษณะทั่วไป	300				
			ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้	250				
			ความเป็นกรด-ด่าง	200				
			ระดับความเข้มข้นของน้ำเชื่อม	200				
			สิ่งแปลกปลอม	200				
			วัตถุเจือปนอาหาร	สารช่วยให้คงรูป	700			
			สารปนเปื้อน	ดีบุก	650			
			คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา	การทดสอบโดย	ภาชนะบรรจุ	300		
					จุลินทรีย์	จุลินทรีย์ทั้งหมด	400	
						โคลิฟอร์ม	600	
						แฟลตซาวร์	600	
						แอสติริกสปอยเลจแบคทีเรีย	600	
			ยีสต์และรา	600				
			การบรรจุ	น้ำหนักสุทธิ	300			
				น้ำหนักเนื้อ	300			
ปริมาตรสุทธิ	300							

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1374	1374-2539	ขุ่นกระป๋อง	ลักษณะทั่วไป	300			
			ข้อบกพร่อง	250			
			ความเป็นกรด-ด่าง	200			
			ระดับความเข้มข้นของน้ำเชื่อม	200			
			สิ่งแปลกปลอม	200			
			วัตถุเจือปนอาหาร	สารช่วยให้คงรูป	700		
			สารปนเปื้อน	ดีบุก	650		
			คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา	การทดสอบโดย	ภาชนะบรรจุ	300	
					จุลินทรีย์	จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด	400
					โคลิฟอร์ม	600	
					แฟลตซาวร์	600	
					แอสิดูริกสอยเลจแบคทีเรีย	600	
				ยีสต์และรา	600		
			การบรรจุ	น้ำหนักสุทธิ	300		
น้ำหนักเนื้อ	300						
ปริมาตรสุทธิ	300						

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1376	1376-2539	แกนดีวีซสเปรด	ลักษณะทั่วไป	100			
			ไขมันทั้งหมด	800			
			ความเป็นกรด-ด่าง	200			
			วัตถุเจือปนอาหาร	สารเพิ่มความเป็นกรด	กรดแอสซิติคและเกลือโซเดียมหรือเกลือโพแทสเซียมของกรดนี้	1,000	
					กรดซิทริกและเกลือโซเดียมหรือเกลือโพแทสเซียมของกรดนี้	1,000	
					กรดแล็กติกและเกลือโซเดียมหรือเกลือโพแทสเซียมของกรดนี้	1,000	
					กรดมาลิกและเกลือโซเดียมหรือเกลือโพแทสเซียมของกรดนี้	1,000	
					กรดทาร์ทาริกและเกลือโซเดียมหรือเกลือโพแทสเซียมของกรดนี้	1,000	
					สารกันหืน	โทโคฟีคอล	1,000
				กรดอัสคอร์บิก	1,000		
				บิวทิลเลเตดไฮดรอกซีอะนิโซล	1,200		
				แคลเซียมไดโซเดียมเอทิลดีเอมีนเททระแอซีเตต	1,200		
อื่น		400					
สารแต่งกลิ่นรส		-					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1376	1376-2539 (ต่อ)	แขนดีวิซสเปรด (ต่อ)	สารทำให้คงตัว	คาร์ระจีแนน	-	
				โซเดียมแอลจิเนตหรือโพแทสเซียมแอลจิเนตหรือโพลิกลีคอลแอลจิเนต	-	
				การอบกัมหรือกัวกัม หรือแซนแทนกัม	-	
				โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	-	
				ทราคะแคนด์	-	
				เพกทิน	-	
				กัมอะคาเซีย	-	
			แป้งดัดแปร	แอซีทีเลเตดไดสตาร์อะดิเพต	-	
				แอซีทีเลเตดไดสตาร์ซฟอตเฟต	-	
				ไดสตาร์ซฟอตเฟต	-	
			ไฮดรอกซี-โพรพิลฟอสเฟต		-	
			วัตถุปรุงแต่งรสอาหารโมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต		-	
			สารปนเปื้อน	สารหนู	800	
				ตะกั่ว	600	
				ทองแดง	600	
			จุลินทรีย์จุลินทรีย์ทั้งหมด		1,000	
			จุลินทรีย์	ยีสต์และรา	1,250	
				โคลิฟอร์ม	1,250	
				แล็กโทบาซิลลัส	1,250	
			การบรรจุ		200	
เครื่องหมายและฉลาก		100				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1377	1377-2555	ก๊อมน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ	มิติ	400		
			ลักษณะทั่วไป	100		
			ความทนความดัน	600		
			สมรรถนะ	1,200		
			การป้องกันการกระแทกของน้ำ	500		
			ความคงทนต่อการใช้งาน	4,000		
			ความหนาของผิวเคลือบ	เคลือบนิเกิล-โครเมียม	800	
				เคลือบทองแดง-นิเกิล-โครเมียม	1,200	
			การติดแน่นของผิวเคลือบ	โลหะเคลือบทองแดง-นิเกิล-โครเมียม	500	
				โลหะเคลือบสี	500	
				พลาสติกเคลือบทองแดง-นิเกิล-โครเมียม	4,200	
				พลาสติกเคลือบสี	500	
			ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ	เคลือบทองแดง-นิเกิล-โครเมียม	900	
				เคลือบสี	21,000	
			ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ	การเตรียมสาร-เตรียมตัวอย่าง-ตรวจพินิจ	5,000	
				การวิเคราะห์	แคดเมียม	600
ตะกั่ว	600					
สังกะสี	600					
การบรรจุ		100				
เครื่องหมายและฉลาก		100				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1378	1378-2539	เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่น	มิติ	ความกว้าง ความยาว ความหนา	150	
			ส่วนประกอบทางเคมี	โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี	600	ต่อชุดต่อชิ้นทดสอบ
				โดยวิธี Emission Spectrometry	200	
			ลักษณะทั่วไป		100	
			ขอบโค้งของเหล็กแผ่นม้วนและแผ่นเหล็กแผ่นแถบ		200	
			ความราบของเหล็กแผ่น		200	
			ความไม่ได้ฉากของเหล็กแผ่น		200	
			สมบัติทางกล	ความเค้นพิสูจน์ ความต้านแรงดึงและความยืด	400	ต่อชิ้นทดสอบ (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)
				ความแข็ง	400	
				การตัดโค้ง	300	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ			ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ		
1379	1379-2539	ถังเก็บน้ำพลาสติก	ความจุทั้งหมด			600			
			ลักษณะทั่วไป			200			
			ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ			400			
			ความทนทานต่อการทำให้เสียรูป			600			
			ความทนความดันภายใน			1,000			
			การโค้งตัว			1,000			
			ความล้า			2,000			
			ความทนแรงกระแทก			600			
			ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด	ค่าเตรียมขึ้นทดสอบ		2,500			
				ค่าทดสอบ		3,000			
			อายุการใช้งาน	ค่าเตรียมขึ้นทดสอบ		2,500			
				ค่าอบขึ้นทดสอบ		2,700			
				ความต้านแรงดึง		3,000			
			คุณลักษณะด้านความปลอดภัย	การละลายของสารเคมี	ปริมาณสารที่ละลายออกมา	สารที่ทำปฏิกิริยากับ		400	
						สิ่งที่เหลือ	น้ำ	200	
					โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)		500		
				เนื้อพลาสติก	ตะกั่ว		500		
แคดเมียม		500							

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1381	1381-2539	แห้วกระป๋อง	ลักษณะทั่วไป	สี	500	
				กลิ่นรส		
				ลักษณะเนื้อ		
				สารบรรจุ		
				ขนาด		
			ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้	200		
			ระดับความเข้มข้นของน้ำเชื่อม	400		
			สิ่งแปลกปลอม	100		
			สารปนเปื้อน	600		
			คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา	400		
			จุลินทรีย์ทั้งหมด	แฟลตซาวร์	6,000	
				เทอร์โมแฟกทีฟแอนแอโรบ		
				พิวริแฟกทีฟแอนแอโรบ		
				ซิลไฟต์สปอยเลจ		
			กระป๋อง	100		
			ภาชนะบรรจุอื่น			
น้ำหนักสุทธิ	400					
น้ำหนักเนื้อ						
ปริมาตรสุทธิ	200					
เครื่องหมายและฉลาก	100					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1382	1382-2539	มะตูมแห้ง	สี	100	
			กลิ่นรส	500	
			สิ่งแปลกปลอม	200	
			น้ำหนักสุทธิ	200	
			ความชื้น	300	
			โคลิฟอร์ม	500	
			คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	800	
			รา	500	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1383	1383-2539	สีย้อมไม้ในตัวทำละลาย	ลักษณะทั่วไป	150		
			ปริมาณตะกั่ว	500		
			ระยะเวลาการแห้ง	200		
			กลิ่นเมื่อแห้ง	100		
			สี	150		
			การเปลี่ยนสีเมื่ออบแห้ง	250		
			ความเป็นพิษ	เมทานอล	1,000	
				เบนซีน	1,000	
				คลอรีเนเทตไฮโดรคาร์บอน	1,000	
			การบรรจุ	ภาชนะบรรจุ	200	
ปริมาณสุทธิ	200					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1384	1384-2548	ฉนวนกันความร้อนพอลิเอทีลีนโฟม	มิติ	400	
			ลักษณะทั่วไป	100	
			ความหนาแน่น	300	
			สภาพนำความร้อน	500	
			ความต้านทานการซึมผ่านของไอน้ำ	2,000	
			การดูดซึมน้ำ	2,000	
			ความคงสภาพของมิติ	1,000	
			การติดไฟ	8,000	
			การบรรจุ	100	
			เครื่องหมายและฉลาก	100	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1385	1385-2539	เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก	ส่วนประกอบของเครื่องลดความชื้น	3,000		
			การทำ	พัทลมดุด/เป่าลมเป่าแห้ง	500	
				ห้องลดความชื้น	500	
			คุณลักษณะที่ต้องการ	อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน	500	
				การทำงานที่หน้างาน	13,500	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1386	1386-2539	มะตูมสำเร็จรูป	ลักษณะทั่วไป	100	
			กลิ่นรส	300	
			การละลาย	500	
			ความชื้น	300	
			เถ้าทั้งหมด	600	
			สีสังเคราะห์	400	
			วัตถุกันเสีย	1,000	
			สารให้ความหวานแทนน้ำตาล	1,000	
			สารหนู	800	
			ตะกั่ว	600	
			สังกะสี	600	
			โคลิฟอร์ม	500	
			คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	800	
			ซาลโมเนลลา	800	
			สเตาฟีโลค็อกคัส ออเรียส	800	
ยีสต์และรา	500				
น้ำหนักสุทธิ	200				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1388	1388-2539	ทองแดงและทองแดงเจือแผ่นและแผ่นแถบ	ขนาด	ทองแดงแผ่น	300		
				ทองแดงแผ่นแถบ	300		
			ส่วนประกอบทางเคมี	โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี	ทองแดง	600	ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
					ตะกั่ว		
					เหล็ก		
					ดีบุก		
					สังกะสี		
					อะลูมิเนียม		
					แมงกานีส		
					นิกเกิล		
					ฟอสฟอรัส		
			อื่นๆ				
โดยวิธี Emission Spectrometry		1,200	ต่อชิ้นทดสอบ				
ลักษณะทั่วไป			100				
ความต้านแรงดึงและความยืด			400	ต่อชิ้นทดสอบ			
ความเปราะเพราะไฮโดรเจน			1,500				
ความราบของทองแดงแผ่น			300				
ความตรงของขอบทองแดงแผ่นแถบ			300				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1389	1389-2559	เครื่องอบผ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	การทำเครื่องหมายและฉลาก และข้อปฏิบัติ	300	อัตราสำหรับ
			การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า	500	เครื่องอบผ้าขนาด
			การเริ่มเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์	-	ไม่เกิน 8 กิโลกรัม
			กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า	1,000	หากเกินกว่านี้คิด
			การเกิดความร้อน	4,000	ค่าทดสอบเพิ่ม
			กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน	1,000	3,000 บาท ทุกๆ 5
			แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราว	4,000	กิโลกรัม เป็นค่า
			ความต้านทานต่อความชื้น	5,000	ผ้ามาตรฐาน ค่า
			กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า	1,000	เคลื่อนย้าย และค่า
			การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	1,000	ไฟฟ้า
			ความทนทาน	-	
			การทำงานผิดปกติ	4000*	* เฉพาะกรณีไม่มี
			เสถียรภาพและความเสี่ยงอันตรายทางกล	1,000	ระบบสั่งการ
			ความแข็งแรงทางกล	1,000	อิเล็กทรอนิกส์
			สิ่งสร้าง	2,000	เท่านั้น กรณีต้อง
			การเดินสายไฟฟ้าภายใน	1,000	ทดสอบมอเตอร์
			ส่วนประกอบ	500	คอมพิวเตอร์ต้อง
			การต่อวงจรกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก	500	จ่ายค่าทดสอบ
			ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก	500	12,500 บาท และ
			การจัดเตรียมสำหรับการต่อกับดิน	1,000	ค่าทดสอบ EMC
			หมุดเกลียวและสิ่งต่อวงจร	500	27,500 บาท เพิ่ม
			ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนของแข็ง	1,000	
ความต้านทานต่อความร้อนและไฟไหม้	3,500				
ความต้านทานต่อการเกิดสนิม	500				
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และความเสี่ยงอันตรายที่คล้ายกัน	1,000				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ			ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1390	1390-2539	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน	มิติ	ระยะแอน, ระยะโก่ง, ความไม่ได้นากของปลายตัด		600		
			ส่วนประกอบทางเคมี	โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี	ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, ทองแดง	600	ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ	
				โดยวิธี Emission Spectrometry		800	ต่อชิ้นทดสอบ	
			ลักษณะทั่วไป				150	
			สมบัติทางกล	ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก,	ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ	800		
ค่าทดสอบ	400	ต่อชิ้นทดสอบ						
ความทนแรงดึงของส่วนต่อ	400							

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1391	1391-2539	เบคอนและแคนาเดียนเบคอน	ลักษณะทั่วไป	ความหนาของชั้นไขมัน	100		
			สี กลิ่น และลักษณะเนื้อ		300		
			สิ่งแปลกปลอม		100		
			วัตถุเจือปนอาหาร	โซเดียมหรือโพแทสเซียมไนเตรด		400	
				โซเดียมหรือโพแทสเซียมไนไตรต์		400	
			จุลินทรีย์	จุลินทรีย์ทั้งหมด		300	
				เอสเชอริเชีย โคไล		300	
				ซาลโมเนลลา		300	
				สตาฟีโลคอกคัส ออเรียส		300	
					คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	300	
น้ำหนักสุทธิ			100				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1394	1394-2548	สายดูดเสมหะ	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, รหัสสี	300	
			ช่องภายในสายดูดเสมหะ		200	
			ความยาวประสิทธิภาพ		150	
			ลักษณะทั่วไป		300	
			การสวมพอดีของปลายด้านที่ต่อกับเครื่องดูดชนิดตัวเมีย		500	
			ความทนแรงดูดสุญญากาศของตัวสาย		400	
			ความทนแรงดึง		500	
			แรงดูดสุญญากาศที่เหลือภายในตัวสาย (เฉพาะชนิดมีอุปกรณ์ควบคุมแรงดูดสุญญากาศ)		500	
			คุณลักษณะทางชีวภาพ	ความปราศจากเชื้อ	3,000	
				ความเป็นพิษ	2,000	
			การบรรจุ		-	
			เครื่องหมายและฉลาก		-	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1395	1395-2554	บล็อกแก้วกลาง	ความกว้าง, ความยาว, ความหนาและความหนาผิวด้านนอก	1,000		
			ลักษณะทั่วไป	250		
			ความเว้าหรือความโค้งของสันขอบและผิวด้านนอก	สันขอบของบล็อกแก้วแต่ละก้อนและผิวด้านนอกของบล็อกแก้วแต่ละก้อน	500	
			ความได้ฉาก	500		
			ความเหลี่ยมกันของแก้วประกบ	500		
			ความต้านแรงอัด	5,500		
			การบรรจุ	100		
			เครื่องหมายและฉลาก	100		

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1396	1396-2540	ท่อลมอ่อน	ขนาด	150		
			ความยาว	150		
			ลักษณะทั่วไป	100		
			การป้องกันสนิม	600		
			ความทน	การไหม้ทะเล	600	
				การไหม้	600	
			ความต้านการเกิดเชื้อรา	650		
			ความทนอุณหภูมิต่ำ	1,000		
			ความต้านการเจาะ	900		
			ความทน	การรับแรงสถิตย์	300	
				แรงกระแทก	900	
				การกร่อน	900	
				ความดัน	500	
				การยุบตัว	500	
				แรงดึง	500	
แรงบิด	500					
การรั่ว	1,800					
เครื่องหมายและฉลาก	100					

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ	ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1397	1397-2540	ไถกระทะพ่วงรถแทรกเตอร์เดินตาม	มิติ	1,100	
			ส่วนประกอบ	300	
			การทำ	1,000	
			ลักษณะทั่วไป	300	
			รูปร่างและมิติของงานไถและงานลื้อคัตท้าย	1,000	
			การทำงานภาคสนาม	3,500	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ	
1398	1398-2551	เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว	ตัวเข็ม	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	500		
				เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	500		
				ความยาว	500		
				ความทนการกัดกร่อน	500		
				ความแข็งดึง	1,000		
				ความทนการแตกหัก	1,000		
			ฐานเข็มรูดรอยของฐานเข็ม, ฐานเข็มและสี			500	
			ปลายเข็มทดสอบด้วยแว่นขยายทดสอบแหงจุกยาง			1,500	
			ปลอกเข็ม			100	
			สารหล่อลื่น (ถ้ามี)			100	
			ลักษณะทั่วไป			400	
			คุณลักษณะทางฟิสิกส์	ความแข็งแรงของรอยต่อระหว่างฐานเข็มกับตัวเข็ม		1,000	
				ภาวะรูเข็ม		1,000	
			คุณลักษณะทางเคมี	ความเป็นกรด-ด่าง		500	
				ปริมาณโลหะ		3,500	
			คุณลักษณะทางชีวภาพ	ความปราศจากเชื้อ		3,000	
				สารไพโรเจน		2,000	
				ความเป็นพิษ		2,000	
			การบรรจุ			200	
			เครื่องหมายและฉลาก			200	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1399	1399-2540	ไม้บรรทัดโลหะ	มิติ	ความยาว, ความกว้าง และความหนา	750	
			วัสดุ	ความแข็งวิกเกอร์ส	500	
			ลักษณะทั่วไป : ข้อ 6.1.1 , 6.1.2 , 6.1.3		100	
			ความไม่เป็นสนิม		150	
			สเกล	หน่วย, ความยาวสเกลเป็นมิลลิเมตร, ลักษณะของขีดสเกลและ	200	
				ความกว้างของขีดสเกล, ความคลาดเคลื่อนของความยาวสเกล,	1,400	
			ความได้ฉากและความตรงของไม้บรรทัด	ความได้ฉากของปลายไม้บรรทัดในระยะ 10 มิลลิเมตร	300	
				ความตรงของสันไม้บรรทัด	300	
การบรรจุ		100				

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่	มอก	ชื่อมาตรฐาน	รายการตรวจสอบ		ราคาต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1400	1400-2540	ไม้บรรทัดพลาสติก	มิติ	ความยาว ความกว้าง และความหนา	750	
			ลักษณะทั่วไป (ข้อ 5.1.1 ถึง ข้อ 5.1.5)		200	
			สเกล	หน่วย, ความยาวสเกลเป็นมิลลิเมตร, เลขศูนย์กำกับที่ขีดสเกลขีดแรก, ช่วงสเกลที่ละเอียดที่สุดทุกๆ ช่วงสเกล 10 มิลลิเมตร, ตัวเลขและสัญลักษณ์หน่วย, ขีดสเกลหน่วยเดียวกัน, ปลายขีดสเกล, ขีดสเกล, การแสดงขีดสเกล (เฉพาะประเภทโปร่งใสหนา >1.5 มม.), ระยะห่างระหว่างปลายไม้บรรทัด	1,500	
			ความตรงของสันไม้บรรทัด		300	
			การเสียรูปเนื่องจากความร้อน		300	
			ความทนทานต่อการตกกระแทก		150	
			การบรรจุ		100	

อัปเดตข้อมูลถึงประกาศฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6826 ต่อ 1510